

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
Группа продукции ЕАЭС	Технические средства, не включенные в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
Схема декларирования	Зд
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-KR.PA03.B.76535/23
Дата регистрации декларации	10.05.2023
Дата окончания действия декларации о соответствии	15.02.2028
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	4
Приложение изготовителей	2	1

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Уполномоченное изготовителем лицо
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1177746534680
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7731369565
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОНИКС РУС"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "АВТОНИКС РУС"
Фамилия руководителя юридического лица	ПОЛЕВОЙ
Имя руководителя юридического лица	ИЛЬЯ
Отчество руководителя юридического лица	СЕРГЕЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 123592, РОССИЯ, Г Москва, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО,
УЛ КУЛАКОВА, Д.20 СТР. 1А

Контактные данные

Номер телефона +7 4956601088

Адрес электронной почты rucert@autonics.com.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 30.05.2017

Дата присвоения ОГРН 30.05.2017

Код причины постановки на учет (КПП) 773401001

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Совпадает с заявителем Нет

Полное наименование "AUTONICS CORPORATION CO., LTD"

Адрес

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Да

Адрес места жительства Корея, Республика, 18 Bansong-ro, 513 Beon gil, Haeundae-gu, Busan, 48002

Производственные площадки

КИТАЙ, #301 YUNHAI ROAD JIAXING, ZHEJIANG

Адрес производства продукции	КИТАЙ, #301 YUNHAI ROAD JIAXING, ZHEJIANG
Приложение	Да
Полное наименование	AUTONICS ELECTRONIC (JIAXING) CORPORATION

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 118-1, UNGBIGONGDAN-GIL, YANGSAN-SI, GYEONGSANGNAM-DO

Адрес производства продукции	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 118-1, UNGBIGONGDAN-GIL, YANGSAN-SI, GYEONGSANGNAM-DO
Приложение	Да
Полное наименование	MENICS

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 37, VENTURE-RO 36 BEON-GIL, YEONSU-GU, INCHEON 22011

Адрес производства продукции	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 37, VENTURE-RO 36 BEON-GIL, YEONSU-GU, INCHEON 22011
Приложение	Да
Полное наименование	KONICS

ВЬЕТНАМ, Lot CN-03, Dong Van IV industrial park, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Ha Nam province

Адрес производства продукции	ВЬЕТНАМ, Lot CN-03, Dong Van IV industrial park, Dai Cuong commune, Kim Bang district, Ha Nam province
Приложение	Да
Полное наименование	AUTONICS VNM

Сведения о продукции

Происхождение продукции	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
Общее наименование продукции	Аппаратура электрическая для коммутации: Датчики приближения
Общие условия хранения продукции	Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Аппаратура электрическая для коммутации: Датчики приближения
Тип	торговой марки: «Autonics», серий: AS80-50; CR; PFI; PR; PRD; PRDT; PRFT; PRFDT; PS; PSNT; PSN; MU
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8536501906

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа	Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»
------------------------	---

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ IEC 60947-1-2017
Наименование стандарта, нормативного документа	"Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила"

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	(подраздел 7.3)
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Тип	Аппаратура электрическая для коммутации: Датчики приближения торговой марки: «Autonics», серий: AS80-50; CR; PFI; PR; PRD; PRDT; PRFT; PRFDT; PS; PSNT; PSN; MU:
Иная информация о продукции	Директива 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость»
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8536501906
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Тип	AS80-50D[1] где [1] – символы “N3” или “P3”, обозначающие NPN - выход или PNP - выход соответственно. CR[1]-[2][3][4] где [1] – двузначное число, обозначающее размер корпуса (диаметр головки) в миллиметрах [2] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах [3] – латинская буква “D”, обозначающая источник питания 12-24В постоянного тока. [4] – символы “O”, “C”, “N”, “N2” или “P”, обозначающие выход устройства: Нормально разомкнут, Нормально замкнут, NPN нормально разомкнут, NPN нормально замкнут, PNP нормально разомкнут. PFI25-8D[1] где [1] – латинские буквы “N”, “N2”, “P”, “P2”, обозначающие тип выхода: NPN нормально разомкнут, NPN нормально замкнут, PNP нормально разомкнут, PNP нормально замкнут соответственно. PS[1]-[2]D[3][4] где [1] – двузначное число, обозначающее длину боковой части головки в миллиметрах [2] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах [3] – латинские буквы “N”, “N2”, “P”, “P2” обозначающие тип выхода: NPN нормально разомкнут, NPN нормально замкнут, PNP нормально разомкнут, PNP нормально замкнут соответственно, [4] – латинская буква “U” или ее отсутствие обозначающие расположение чувствительной стороны датчика: вариант с верхней чувствительной стороной и стандартный вариант соответственно. PSN[1]-[2]D[3][4]-[5] где [1] – двузначное число, обозначающее длину боковой части головки в миллиметрах [2] – одно или двузначное число обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах [3] – латинские буквы “N”, “N2”, “P”, “P2”, обозначающие тип выхода: NPN нормально разомкнут, NPN нормально замкнут, PNP нормально разомкнут, PNP нормально замкнут соответственно, [4] – латинская буква “U” или ее отсутствие, обозначающие расположение чувствительной стороны датчика: вариант с верхней чувствительной стороной и стандартный вариант соответственно [5] – латинская буква “F” или ее отсутствие, обозначающие частоту датчика: измененная рабочая частота (дифференциальная) или стандартная модель соответственно PSNT17-5D[1][2] где [1] – латинские буквы “O” и “C”, обозначающие тип выхода: нормально разомкнут и нормально замкнут соответственно [2] – латинская буква “U” или ее отсутствие, обозначающие расположение чувствительной стороны датчика вариант с верхней чувствительной стороной и стандартный вариант соответственно MU-[1]-30-[2] [1] – символы “1A” и “1B” обозначающие тип выхода: нормально разомкнут и нормально замкнут соответственно [2] – латинская буква “E” или ее отсутствие обозначающие тип кабеля: с разъемом и без разъема соответственно PR (трехпроводные) PR[1][2][3][4]-[5]D[6]-[7] где [1] – латинская буква “A” или ее отсутствие, обозначающие исполнение с защитой от сварочных брызг и стандартное исполнение соответственно, [2] – латинские буквы “W”, “CM” или их отсутствие, обозначающие тип

подключения: с разъемом на кабеле, с разъемом на корпусе или с кабельным выводом соответственно, [3] – латинские буквы “S”, “L” или их отсутствие, обозначающие длину корпуса: компактное, удлиненное или стандартное исполнение соответственно, [4] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны чувствительного элемента в миллиметрах, [5] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах, [6] – латинские буквы и цифры “N”, “N2”, “P”, “P2”, обозначающие тип выхода управления: NPN нормально разомкнут, NPN нормально замкнут, PNP нормально разомкнут, PNP нормально замкнут соответственно, [7] – латинская буква “V” или ее отсутствие, обозначающее материал кабеля: маслостойкий кабель или стандартный тип соответственно. PR (двухпроводные) PR[1][2][3]-[4][5][6]-[7] [1] – латинская буква “A” или ее отсутствие, обозначающие исполнение с защитой от сварочных брызг и стандартное исполнение соответственно, [2] – латинские буквы “W”, “CM” или их отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле, с разъемом на корпусе или с кабельным выводом соответственно, [3] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны

8536501906

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение

Наименование (обозначение) продукции

Тип

Да

Продукция согласно приложению

чувствительного элемента в миллиметрах, [4] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах, [5] – латинские буквы “D” или “X”, обозначающие источник питания: 12-24В= или 12-24В= (без соблюдения полярности) соответственно, [6] – латинские буквы “O” или “C”, обозначающие тип выхода управления: нормально разомкнутый или нормально замкнутый соответственно, [7] – символы “I”, “V”, “IV” или их отсутствие, обозначающие материал кабеля: стандартная модель (стандарт МЭК), маслостойкий кабель, маслостойкий кабель (стандарт МЭК) или стандартная модель соответственно. PRD (трехпроводные) PRD[1][2][3][4]-[5]D[6]-[7] [1] – латинская буква “A” или ее отсутствие, обозначающие исполнение с защитой от сварочных брызг и стандартное исполнение соответственно, [2] – латинские буквы “W”, “CM” или их отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле, с разъемом на корпусе или с кабельным выводом соответственно, [3] – латинская буква “L” или её отсутствие, обозначающие длину корпуса: удлиненное или стандартное исполнение соответственно, [4] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны чувствительного элемента в миллиметрах, [5] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах, [6] – латинские буквы и цифры “N”, “N2”, “P”, “P2”, обозначающие тип выхода управления: NPN нормально разомкнут, NPN нормально замкнут, PNP нормально разомкнут, PNP нормально замкнут соответственно, [7] – латинская буква “V” или ее отсутствие, обозначающее материал кабеля: маслостойкий кабель или стандартный тип соответственно. PRD (двухпроводные) PRD[1][2][3]T[4]-[5][6][7]-[8] [1] – латинская буква “A” или ее отсутствие, обозначающие исполнение с защитой от сварочных брызг и стандартное исполнение соответственно, [2] – латинские буквы “W”, “CM” или их отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле, с разъемом на корпусе или с кабельным выводом соответственно, [3] – латинская буква “L” или её отсутствие, обозначающие длину корпуса: удлиненное или стандартное исполнение соответственно, [4] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны чувствительного элемента в миллиметрах, [5] – одно или двузначное число, обозначающее

расстояние срабатывания в миллиметрах, [6] – латинские буквы “D” или “X”, обозначающие источник питания: 12-24В= или 12-24В= (без соблюдения полярности) соответственно, [7] – латинские буквы “O” или “C”, обозначающие тип выхода управления: нормально разомкнутый или нормально замкнутый соответственно, [8] – символы “I”, “V”, “IV” или их отсутствие, обозначающие материал кабеля: стандартная модель (стандарт МЭК), маслостойкий кабель, маслостойкий кабель (стандарт МЭК) или стандартная модель соответственно. PRD (IO-Link) PRD[1][2]-[3]D-[4]IL2 [1] – латинские буквы “W”, “CM” или их отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле, с разъемом на корпусе или с кабельным выводом соответственно, [2] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны чувствительного элемента в миллиметрах, [3] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах, [4] – латинская буква “V” или ее отсутствие, обозначающее материал кабеля: маслостойкий кабель или стандартный тип соответственно. PRF (двухпроводные) PRF[1][2]T[3]-[4]DO-[5] [1] – латинская буква “A” или ее отсутствие, обозначающие исполнение с защитой от сварочных брызг и стандартное исполнение соответственно, [2] – латинская буква “W” или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле или с кабельным выводом соответственно, [3] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны чувствительного элемента в миллиметрах, [4] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах, [5] – символы “V” или “IV”, обозначающие материал кабеля: маслостойкий кабель или маслостойкий кабель (стандарт МЭК) соответственно. PRFD (двухпроводные) PRFD[1][2]T[3]-[4]DO-[5] [1] – латинская буква “A” или ее отсутствие,

8536501906

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

Продукция согласно приложению

Тип

обозначающие исполнение с защитой от сварочных брызг и стандартное исполнение соответственно, [2] – латинская буква “W” или ее отсутствие, обозначающие тип подключения: с разъемом на кабеле или с кабельным выводом соответственно, [3] – одно или двузначное число, обозначающее диаметр стороны чувствительного элемента в миллиметрах, [4] – одно или двузначное число, обозначающее расстояние срабатывания в миллиметрах, [5] – символы “V” или “IV”, обозначающие материал кабеля: маслостойкий кабель или маслостойкий кабель (стандарт МЭК) соответственно.

8536501906

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории

RA.RU.21BC05

Наименование испытательной лаборатории

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	26.04.2016
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	Российская Федерация
Протокол исследования (испытания) и измерения	
Дата протокола	08.02.2023
Номер протокола	26019ИЛНВО

Документы, предполагаемые схемой декларирования**ТР ТС 020/2011****Исследование типа продукции****Заключение об исследовании типа продукции**

Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да

Документы, представленные заявителем**Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси**

Страна места нахождения	РОССИЯ
-------------------------	--------

QR - код