ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Автоникс РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123592, Россия, город Москва, муниципальный округ Строгино внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, улица Кулакова, дом 20, строение 1А
Основной государственный регистрационный номер 1177746534680.
Телефон: 84956601088 Адрес электронной почты: rucert@autonics.com.ru
в лице Генерального директора Полевого Ильи Сергеевича

заявляет, что Температурные контроллеры не бытового назначения, торговая марка «Autonics», серии: TK4H; TK4L; TK4M; TK4N; TK4S; TK4SP; TK4W; TZ4H; TZ4L; TZ4M; TZ4SP; TZ4ST; TZ4W; TZN4H; TZN4L; TZN4M; TZN4S; TZN4W; KPN; KPN52; KPN53; KPN55, модели согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель Autonics Corporation
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Корея, Республика, 18(Seokdae-dong), Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan
Филиалы согласно приложению № 2 на 1 листе Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения»; Директивой 2014/30/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8537109100
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №№ ACL0126/015, ACL0126/016 от 16.01.2026 года, выданных Autonics Corporation
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация
ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)", ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования". Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора. Договор уполномоченного лица № 2018/29/03 от 29.06.2018.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.06.2031 включительно.

М.П.

(подпись)

Полевой Илья Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-KR.PA05.B.37002/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.06.2026

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-KR.PA05.B.37002/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8537109100	Температурные контроллеры не бытового назначения, торговая марка «Autonics», серии: TK4H; TK4L; TK4M; TK4N; TK4S; TK4SP; TK4W; TZ4H; TZ4L; TZ4M; TZ4SP; TZ4ST; TZ4W; TZN4H; TZN4L; TZN4M; TZN4S; TZN4W; KPN; KPN52; KPN53; KPN55, модели: Серия TK (TK4N; TK4SP; TK4S; TK4M; TK4W; TK4H; TK4L) TK4[1]-[2]4[3][4], где [1] – латинские буквы/сочетания “N”, “SP”, “S”, “M”, “W”, “H” или “L”, обозначающие типоразмер (DIN): W48×H24 мм; W48×H48 мм (11-контактный разъёмный тип); W48×H48 мм (клеммный тип); W72×H72 мм; W96×H48 мм; W48×H96 мм или W96×H96 мм соответственно. [2] – дополнительный вход/выход (зависит от типоразмера): для TK4S/M/W/H/L: “1” – аварийный выход 1; “2” – аварийный выход 1 + аварийный выход 2; “R” – аварийный выход 1 + выход трансляции; “T” – аварийный выход 1 + связь RS485; “A” – аварийный выход 1 + аварийный выход 2 + выход трансляции; “B” – аварийный выход 1 + аварийный выход 2 + связь RS485; “D” – аварийный выход 1 + аварийный выход 2 + цифровой вход (DI-1, DI-2); для TK4SP: “1” – аварийный выход 1; для TK4N: “1” – (станд.) аварийный выход 1 + вход TT / (нагрев-охлаждение) аварийный выход 2; “2” – аварийный выход 1 + аварийный выход 2; “D” – (станд.) аварийный выход 1 + цифровой вход / (нагрев-охлаждение) цифровой вход; “R” – (станд.) аварийный выход 1 + выход трансляции / (нагрев-охлаждение) выход трансляции; “T” – (станд.) аварийный выход 1 + связь RS485 / (нагрев-охлаждение) связь RS485. [3] – латинские буквы “R”, “S” или “C”, обозначающие управляющий выход 1 (OUT1): релейный выход; выход управления TTP (SSR; ON/OFF, фазовое, циклическое управление) или выбираемый токовый выход / выход управления TTP соответственно. [4] – латинские буквы “N”, “R” или “C”, обозначающие управляющий выход 2 (OUT2): отсутствие (стандартное регулирование — нагрев или охлаждение); релейный выход или выбираемый токовый выход / выход управления TTP соответственно (для регулирования «нагрев-охлаждение» выбирается “R” или “C”). Серия TZ (TZ4SP; TZ4ST; TZ4M; TZ4W; TZ4H; TZ4L) TZ4[1]-[2]4[3], где [1] – латинские буквы/сочетания “SP”, “ST”, “M”, “W”, “H” или “L”, обозначающие типоразмер (DIN): W48×H48 мм (11-контактный тип); W48×H48 мм; W72×H72 мм; W96×H48 мм; W48×H96 мм или W96×H96 мм соответственно. [2] – цифры “1”, “2” или латинские буквы “R”, “T”, “A”, “B”, обозначающие дополнительные выходы: выход события 1; выход события 1 + выход события 2; выход события 1 + выход трансляции PV; выход события 1 + связь RS485; выход события 1 + (выход события 2 + выход трансляции PV); выход события 1 + (выход события 2 + связь RS485) соответственно. [3] – латинские буквы “R”, “S” или “C”, обозначающие управляющий выход 1 (OUT1): релейный выход, выход управления TTP (SSR) или токовый выход соответственно. Серия TZN (TZN4S; TZN4M; TZN4W; TZN4H; TZN4L) TZN4[1]-[2]4[3], где [1] – латинские буквы “S”, “M”, “W”, “H” или “L”, обозначающие типоразмер (DIN): W48×H48 мм; W72×H72 мм; W96×H48 мм; W48×H96 мм или W96×H96 мм соответственно. [2] – цифры “1”, “2” или латинские буквы “R”, “T”, “A”, “B”, обозначающие дополнительные выходы: выход события 1; выход события 1 + выход события 2; выход события 1 + выход трансляции PV; выход события 1 + связь RS485; выход события 1 + (выход события 2 + выход трансляции PV); выход события 1 + (выход события 2 + связь RS485) соответственно. [3] – латинские буквы “R”, “S” или “C”, обозначающие управляющий выход 1 (OUT1): релейный выход, выход управления TTP (SSR) или токовый выход соответственно. Серия KPN (KPN52; KPN53; KPN55) KPN5[1][2][3]-[4][5][6], где [1] – цифры “2”, “3” или “5”, обозначающие типоразмер (DIN): W96×H48 мм; W48×H96 мм

Генеральный директор _____ Полевой Илья Сергеевич

подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-KR.PA05.B.37002/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	или W96×H96 мм соответственно. [2] – цифры “0” или “1”, обозначающие количество каналов управляющего выхода: один выход (тип «нагрев» или «охлаждение») или два выхода (тип «нагрев и охлаждение») соответственно. [3] – цифры “0”, “1”, “3”, “7” или “9”, обозначающие управляющий выход: выбираемый релейный / токовый / выход управления TTP (SSR); OUT1 — выбираемый токовый / выход управления TTP (SSR) и OUT2 — выбираемый токовый / выход управления TTP (SSR); OUT1 — выбираемый токовый / выход управления TTP (SSR) и OUT2 — релейный выход; OUT1 — релейный выход и OUT2 — выбираемый токовый / выход управления TTP (SSR); OUT1 — релейный выход и OUT2 — релейный выход соответственно. [4] – цифры “0” или “2”, обозначающие дополнительный выход связи: отсутствие или связь RS485 соответственно. [5] – цифры “0” или “3”, обозначающие дополнительный вход/выход: отсутствие или выход трансляции + дистанционная уставка (Remote SV) соответственно. [6] – цифра “0”, обозначающая источник питания: 100-240В~ 50/60 Гц.

Генеральный директор _____ Полевой Илья Сергеевич

подпись (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-KR.PA05.B.37002/26

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
"Autonics Jiaxing Factory"	Китай, #301 YUNHAI ROAD Jiaxing, Zhejiang, код GLN 6929020311757
"Autosys"	Корея, Республика, 116, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, код GLN: 35.435191°, 129.198271°
"MENICS"	Корея, Республика, 118-1, Ungbigongdan-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, код GLN 8809828110012
"KONICS"	Корея, Республика, 37, Venture-ro 36 Beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 22011, код GLN 8809831590016
"Ninh Binh Province Factory"	Вьетнам, Lot CN-03, Dong Van IV industrial park, Le Ho ward, Ninh Binh province код GLN 8932800004525

Генеральный директор _____ Полевой Илья Сергеевич

подпись (Ф.И.О. заявителя)