ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00034/25

Серия RU № 0353129

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», место нахождения (адрес юридического лица): 121087, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Филевский парк, улица Барклая, дом 6, строение 5, помещение 8/1 , адрес места осуществления деятельности: 129301, Россия, город Москва, улица Касаткина, дом 3 строение 2, этаж 4, помещение по БТИ № 10 (часть), регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11HE09, дата регистрации аттестата аккредитации: 27.05.2021 года, номер телефона: +74993508792, адрес электронной почты: os-magna@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО», место нахождения (адрес юридического лица)и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, территория промышленная зона Энергомаш, строение 8/1, офис1, основной государственный регистрационный номер: 1125048000340, телефон: +74967270638, адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО», место нахождения (адрес юридического лица): 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, территория промышленная зона Энергомаш, строение 8/1, офис1, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, территория промышленная зона Энергомаш, строение 8/1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации, для цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не распространяющие горение, с низким газо- и дымовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, с изоляцией из силиконовой кремнеобразующей резины, на номинальное напряжение 300В, с количеством жил от 2 до 100 или количеством пар от 1 до 52, с номинальным сечением от 0,20 мм. кв. до 16 мм. кв.
Перечень продукции согласно приложению на 1 листе, номер бланка: 0860129.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-002-17648068-2014 «Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, в том числе огнестойкие. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протоколов испытаний № Ст17-2025 от 10.02.2025 года, № Ст18-2025 от 10.02.2025 года, № Ст19-2025 от 10.02.2025 года, № Ст20-2025 от 10.02.2025 года, № Ст21-2025 от 10.02.2025 года, выданных Испытательной электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Энергокомплект», уникальный номер записи об аккредитации № BY/112 2.0963;
акта анализа состояния производства № 058-01/25 от 23.01.2025 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HE09, эксперт Чепелева Любовь Владимировна
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТУ 3581-002-17648068-2014 «Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов изоляции и оболочки, в том числе огнестойкие». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 10.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.02.2025 **ПО** 17.02.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Дворянкин Леонид Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фетисова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации ООО «Магна» Номер записи в реестре RA.RU.11HE09 Для сертификатов ЕАС

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00034/25

Серия RU № 0860129

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации, для цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не распространяющие горение, с низким газо- и дымовыделением, в том числе не содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, с изоляцией из силиконовой кремнеобразующей резины, на номинальное напряжение 300В, с количеством жил от 2 до 100 или количеством пар от 1 до 52, с номинальным сечением от 0,20 мм. кв. до 16 мм. кв.:
- в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющего горение с пониженным газо- и дымовыделением, марок:
КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСГнг(А)-FRLS, КПСГЭнг(А)-FRLS, КПСКГнг(А)-FRLS, КПСЭКГнг(А)-FRLS, КПСГКГнг(А)-FRLS, КПСГЭКГнг(А)-FRLS, КПСКнг(А)-FRLS, КПСЭКнг(А)-FRLS, КПСГКнг(А)-FRLS, КПСГЭКнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСГСнг(А)-FRLS, КПСГЭСнг(А)-FRLS, КПССКГнг(А)-FRLS, КПСЭСКГнг(А)-FRLS, КПСГСКГнг(А)-FRLS, КПСГЭСКГнг(А)-FRLS, КПССКнг(А)-FRLS, КПСЭСКнг(А)-FRLS, КПСГСКнг(А)-FRLS, КПСГЭСКнг(А)-FRLS.

- в оболочке из не распространяющего горение ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марок:
КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСГнг(А)-FRLSLTx, КПСГЭнг(А)-FRLSLTx, КПСКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭКГнг(А)-FRLSLTx, КПСГКГнг(А)-FRLSLTx, КПСГЭКГнг(А)-FRLSLTx, КПСКнг(А)-FRLSLTx, КПСЭКнг(А)-FRLSLTx, КПСГКнг(А)-FRLSLTx, КПСГЭКнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, КПСГСнг(А)-FRLSLTx, КПСГЭСнг(А)-FRLSLTx, КПССКГнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСКГнг(А)-FRLSLTx, КПСГСКГнг(А)-FRLSLTx, КПСГЭСКГнг(А)-FRLSLTx, КПССКнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСКнг(А)-FRLSLTx, КПСГСКнг(А)-FRLSLTx, КПСГЭСКнг(А)-FRLSLTx.

- в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок:
КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСГнг(А)-FRHF КПСГЭнг(А)-FRHF, КПСКГнг(А)-FRHF, КПСЭКГнг(А)-FRHF, КПСГКГнг(А)-FRHF, КПСГЭКГнг(А)-FRHF, КПСКнг(А)-FRHF, КПСЭКнг(А)-FRHF, КПСГКнг(А)-FRHF, КПСГЭКнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСГСнг(А)-FRHF, КПСГЭСнг(А)-FRHF, КПССКГнг(А)-FRHF, КПСЭСКГнг(А)-FRHF, КПСГСКГнг(А)-FRHF, КПСГЭСКГнг(А)-FRHF, КПССКнг(А)-FRHF, КПСЭСКнг(А)-FRHF, КПСГСКнг(А)-FRHF, КПСГЭСКнг(А)-FRHF.

Кабели сигнальные симметричные с изоляцией и оболочкой из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластиката, на номинальное напряжение 300В, с количеством жил от 2 до 100 или количеством пар от 1 до 52, номинальным сечением от 0,20 мм. кв. до 16 мм. кв., марок:
КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСГВВнг(А)- LS,
КПСГВЭВнг(А)-LS, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВЭВКГнг(А)-LS, КПСГВВКГнг(А)- LS, КПСГВЭВКГнг(А)-LS, КПСВВКнг(А)-LS, КПСВЭВКнг(А)-LS, КПСГВВКнг(А)- LS, КПСГВЭВКнг(А)-LS.

Кабели сигнальные симметричные с изоляцией и оболочкой из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ПВХ пластиката, на номинальное напряжение 300В, с количеством жил от 2 до 100 или количеством пар от 1 до 52, номинальным сечением от 0,20 мм. кв. до 16 мм. кв., марок: КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, КПСГВВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВнг(А)-LSLTx, КПСВВКГнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСВВКнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКнг(А)-LSLTx, КПСГВВКнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКнг(А)-LSLTx.

Кабели сигнальные симметричные с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, на номинальное напряжение 300В, с количеством жил от 2 до 100 или количеством пар от 1 до 52, номинальным сечением от 0,20 мм. кв. до 16 мм. кв., марок:
КПСППнг(А)-HF, КПСПЭПнг(А)-HF, КПСГППнг(А)-HF, КПСГПЭПнг(А)-HF, КПСПЭПКГнг(А)-HF, КПСПЭПКГнг(А)-HF, КПСГПЭПКГнг(А)-HF, КПСПЭПКнг(А)-HF, КПСПЭПКнг(А)-HF, КПСГПЭПКнг(А)-HF.

Примечание: при использовании холодостойких материалов оболочки добавляется индекс «М», через пробел после номинального сечения.

лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Дворянкин Леонид Владимирович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Фетисова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)

М.П.

Орган по сертификации ООО «Магнетрон» Номер записи в РАЛ RA.RU.11HE09 Для сертификатов ЕАС

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.