



Общие сведения

Кросс оптический распределительный стоечный NTSS предназначен для оконцовки оптического кабеля и коммутации с внешними устройствами через оптические адаптеры. Кросс оптический 19" предназначен для установки в шкафы или стойки и имеет специальные кронштейны для крепления кросса в 19-ти дюймовые направляющие. Кронштейны могут быть установлены на двух разных уровнях, для возможности установки кросса как заподлицо с направляющими шкафа так и немного утопленным. Лицевая сторона оптического кросса NTSS-RFOB изготавливается в двух видах конструктива - с отверстиями под адаптерные планки и со сплошной панелью. Тыльная сторона кросса имеет отверстия для ввода и крепления кабеля, для крепления центрального силового элемента. Для монтажа сплайс кассет в кроссе есть несъемные шпильки с гайками барашками. Кроссы выпускаются размерами от 1 до 4U и могут быть серого или черного цвета. Под заказ можно изготовить кроссы любого цвета.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Standart
Тип кросса	19" стационарный
Тип исполнения кросса	Внешняя сплошная панель
Вид комплектации	Частично укомплектован
Высота, U	1
Количество портов	32
Тип разъёма А	SC
Высота, мм	44
Ширина, мм	480
Глубина, мм	210
Цвет	Ral 7035 - светл.серый
Материал корпуса	Сталь

Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.61973 с 03.10.2024 по 02.10.2027
Рабочая температура, °С	-5...+40
Температура монтажа, °С	-5...+40
Температура транспортировки и хранения, °С	-20...+60
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	1.75
Масса брутто, кг	1.9
Масса упаковки, кг	0.15
Высота упаковки, мм	70
Ширина упаковки, мм	500
Глубина упаковки, мм	295
Объем упаковки, мЗ	0.0103

Дата генерации документа: 18.12.2025

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.