

Аккумуляторная угловая дрель



DDA351

Легкая угловая дрель для сверления и работ с крепежом в узких пространствах.

- Компактная головка (высота 88 мм).
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Яркая подсветка рабочей зоны.
- Широкая клавиша включения.

Варианты комплектаций

DDA351Z Боковая рукоятка, ключ.

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Макс. диаметр сверления	
Дерево:	25 мм
Металл:	10 мм
Патрон:	ключевой (1,5–10 мм)
Частота холостого хода:	0–1800 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	326 x 79 x 115 мм
Вес (EPTA):	1,7 кг

440 W

Аккумуляторный миксер



DUT130

Двухскоростной аккумуляторный миксер с бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги.

- Плавный пуск и 2 режима скорости.
- Система защиты от пыли и влаги ХРТ.
- Электронная регулировка оборотов.
- Мягкая рукоятка D-типа с накладками и блокировка выключателя для непрерывной работы.
- Специальный чехол для защиты аккумуляторного блока и отражатель на передней части инструмента.

Варианты комплектаций

DUT130Z Боковая рукоятка, набор ключей, защитный кожух, насадка для смешивания, вал M12, держатель вала, переходник M12–M14, сумка.

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Диаметр насадки для перемешивания:	165 мм
Патрон:	M12/M14
Частота холостого хода	
1/2 скорость:	0–350/0–1300 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	916(320) x 89 x 231 мм
Вес (EPTA):	2,5–2,8 кг

BL
MOTOR
XPT

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/4"



DTW1001

Мощный ударный гайковерт 3/4" с максимальным крутящим моментом 1050 Н·м и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.
- 3 режима регулировки удара.

Варианты комплектаций

DTW1001RTJ Кейс Макрас, быстрое зарядное устройство, 2x5,0 А·ч аккумулятора, крепеж на пояс.

DTW1001Z Крепеж на пояс.

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12–M30
Высокопрочный болт:	M10–M24
Патрон:	квадрат 3/4"
3 режима регулировки удара:	Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Medium/Soft:	0–1800/0–1000/0–900 об/мин
Частота ударов	
Hard/Medium/Soft:	0–2200/0–2000/0–1800 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Medium/Soft:	1050/600/300 Н·м
Габаритные размеры (ДxШxВ):	229x91x289 мм
Вес (EPTA):	3,4–3,7 кг

BL
MOTOR

Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2"



DTW1002

Мощный ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 1000 Н·м и бесщеточным двигателем.

- Бесщеточный двигатель высокой мощности.
- 3 режима регулировки удара.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Подсветка рабочей зоны.
- Компактный эргономичный дизайн, легкий вес.

Варианты комплектаций

DTW1002Z Крепеж на пояс.

LXT 18V → 18V 6.0/5.0/4.0/3.0/2.0/1.5

Размер крепежа	
Стандартный болт:	M12–M30
Высокопрочный болт:	M10–M24
Патрон:	квадрат 1/2"
3 режима регулировки удара:	Hard/Medium/Soft
Частота холостого хода	
Hard/Medium/Soft:	0–1800/0–1000/0–900 об/мин
Частота ударов	
Hard/Medium/Soft:	0–2200/0–2000/0–1800 уд/мин
Макс. крутящий момент (на заворот)	
Hard/Medium/Soft:	1000/600/300 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	229 x 91 x 289 мм
Вес (EPTA):	3,3–3,6 кг

BL
MOTOR