




СВЕТИЛЬНИК TL224 OL IP54



Модель TL224 OL IP54

Артикул 17644

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x24 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 597x297x50

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥ 0,96

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа (OL), либо терпированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж