



О продукте

Накладные светодиодные светильники для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. AOT.OPL UNI LED – оптимальный выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет, AOT.PRS UNI LED – для помещений, где необходима высокая энергоэффективность.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Установочные элементы для крепления заказываются отдельно – «Комплект крепления X4» (код заказа – 2995000040).

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета, либо цвета металлик. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули и драйвер.

	A	B
AOT.OPL UNI LED 600 4000K	640	640
AOT.OPL UNI LED 1200×200 4000K	1270	190
AOT.PRS UNI LED 1200×200 4000K	1270	190

Оптическая часть


Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из PMMA. Тип светодиодов: SMD.

Характеристика

Коррелированная цветовая температура – 4000K
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Аксессуары	Код
Комплект крепления X4	2995000040

AOT.PRS UNI LED 1200×200 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
AOT.OPL UNI LED 600 4000K	3200	33	97	4,1	1386000010	≥ 0,98
AOT.OPL UNI LED 1200×200 4000K	3200	33	97	2,8	1386000020	≥ 0,95
AOT.PRS UNI LED 1200×200 4000K	3300	33	100	2,8	1068000030	≥ 0,98

