

СЕТЕВЫЕ КАМЕРЫ

Серия WizSense 2

Пуля с фиксированным фокусом

Модель	IPC-HFW2849T-AS-IL	IPC-HFW2549T-AS-IL	IPC-HFW2449T-AS-IL	IPC-HFW2249T-AS-IL	IPC-HFW2849S-S-IL	IPC-HFW2549S-S-IL
Появление						
Датчик изображения	1/2,7" 8 МП КМОП	1/2,7" 5 МП КМОП	1/2,9" 4 МП КМОП	1/2,8" 4 МП КМОП	1/2,7" 8 МП КМОП	1/2,7" 5 МП КМОП
Фокусное расстояние	3,6 мм/F1,6 6мм/F1.6	3,6 мм/F1,6 6мм/F1.6 8мм/F1.6	3,6 мм/F1,6 6мм/F1.6 8мм/F1.6	3,6 мм/F1,6 6мм/F1.6 8мм/F1.6	2,8 мм/F1,6 3,6 мм/F1,6	2,8 мм/F1,6 3,6 мм/F1,6
FOV-H	87°/55°	92°/57°/43°	84°/52°/40°	84°/54°/42°	111°/87°	111°/87°
Мин. освещенность	0,008 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0008 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (Освещение включено)	0,007 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0007 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (Освещение включено)	0,006 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0006 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (Освещение включено)	0,002 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0002 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (Освещение включено)	0,008 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0008 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (Освещение включено)	0,007 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0007 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE) 0 люкс (Освещение включено)
День/Ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
ВДР	120дБ	120дБ	120дБ	120дБ	120дБ	120дБ
Расстояние освещения	60 м (195,85 фута) (ИК); 50 м (164,04 фута) (теплый свет)	60 м (195,85 фута) (ИК); 50 м (164,04 фута) (теплый свет)	60 м (195,85 фута) (ИК); 50 м (164,04 фута) (теплый свет)	60 м (195,85 фута) (ИК); 50 м (164,04 фута) (теплый свет)	30 м (98,43 фута) (ИК); 30 м (98,43 фута) (теплый свет)	30 м (98,43 фута) (ИК); 30 м (98,43 фута) (теплый свет)
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только по суб-потoku)	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только по суб-потoku)	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только по суб-потoku)	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только по суб-потoku)	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только по суб-потoku)	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (поддерживается только по суб-потoku)
Умный кодек	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Макс. разрешение	8 МП (3840 × 2160)	5 МП (2960 × 1668)	4МП (2688 × 1520)	2МП (1920 × 1080)	8 МП (3840 × 2160)	5 МП (2960 × 1668)
Частота кадров	20 кадров в секунду при 8 МП	20 кадров в секунду при 5 МП	25/30 кадров в секунду при 4 МП (2560×1440)	25/30 кадров в секунду при 2 МП	20 кадров в секунду при 8 МП	20 кадров в секунду при 5 МП
Многопоточность	2 потока	2 потока	2 потока	2 потока	2 потока	2 потока
Регулировка угла	Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°	Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°	Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°	Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°	Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°	Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360°
Совместимость	ONVIF (профиль S&G&T); CGI; SDK	ONVIF (профиль S&G&T); CGI; SDK	ONVIF (профиль S&G&T); CGI; SDK	ONVIF (профиль S&G&T); CGI; SDK	ONVIF (профиль S&G&T); CGI; SDK	ONVIF (профиль S&G&T); CGI; SDK
Аудио вход/Выход	Встроенный микрофон, 1/1	Встроенный микрофон, 1/1	Встроенный микрофон, 1/1	Встроенный микрофон, 1/1	Встроенный микрофон	Встроенный микрофон
Слот памяти	Micro SD, макс. 256 ГБ	Micro SD, макс. 256 ГБ	Micro SD, макс. 256 ГБ	Micro SD, макс. 256 ГБ	Micro SD, макс. 256 ГБ	Micro SD, макс. 256 ГБ
Вход/выход сигнала тревоги	1 канал вход; 5 мА 3 В-5 В постоянного тока 1 канал выход; 300 мА 12 В постоянного тока	1 канал вход; 5 мА 3 В-5 В постоянного тока 1 канал выход; 300 мА 12 В постоянного тока	1 канал вход; 5 мА 3 В-5 В постоянного тока 1 канал выход; 300 мА 12 В постоянного тока	1 канал вход; 5 мА 3 В-5 В постоянного тока 1 канал выход; 300 мА 12 В постоянного тока	- -	- -
Защита от проникновения	IP67; IK10 (опционально)	IP67; IK10 (опционально)	IP67; IK10 (опционально)	IP67; IK10 (опционально)	IP67	IP67
Рабочая температура	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)	-40°C~+55°C (-40°F~+131°F)	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)
Власть	12 В постоянного тока/PoE (802.3af), макс. 8,3 Вт	12 В постоянного тока/PoE (802.3af), макс. 7,9 Вт	12 В постоянного тока/PoE (802.3af), макс. 7,2 Вт	12 В постоянного тока/PoE (802.3af), макс. 6,9 Вт	12 В постоянного тока/PoE (802.3af), макс. 5,9 Вт	12 В постоянного тока/PoE (802.3af), макс. 5,5 Вт
Искусственный интеллект						
SMD	СМД Плюс	СМД Плюс	СМД Плюс	СМД Плюс	СМД Плюс	СМД Плюс
Защита периметра	Растяжка; Вторжение (Распознавание цели человека/транспортного средства)	Растяжка; Вторжение (Распознавание цели человека/транспортного средства)	Растяжка; Вторжение (Распознавание цели человека/транспортного средства)	Растяжка; Вторжение (Распознавание цели человека/транспортного средства)	Растяжка; Вторжение (Распознавание цели человека/транспортного средства)	Растяжка; Вторжение (Распознавание цели человека/транспортного средства)
Интеллектуальный поиск	Работает вместе с Smart NVR для выполнения уточнения интеллектуальных поиск, извлечение событий и объединение видео событий	Работает вместе с Smart NVR для выполнения уточнения интеллектуальных поиск, извлечение событий и объединение видео событий	Работает вместе с Smart NVR для выполнения уточнения интеллектуальных поиск, извлечение событий и объединение видео событий	Работает вместе с Smart NVR для выполнения уточнения интеллектуальных поиск, извлечение событий и объединение видео событий	Работает вместе с Smart NVR для выполнения уточнения интеллектуальных поиск, извлечение событий и объединение видео событий	Работает вместе с Smart NVR для выполнения уточнения интеллектуальных поиск, извлечение событий и объединение видео событий