

Щитки сварщика с АСФ Profi

АСФ Profi - вид изнутри



АСФ Profi - вид снаружи



ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

ВНУТРЕННЯЯ НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Оптические свойства АСФ Profi 1/1/1/1:

- 1 ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший по показателю. Данный показатель определяет степень нежелательного оптического действия.
- 1 КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Лучший по показателю "прозрачность" и отсутствие помутнения.
- 1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. Лучший по показателю однородности. Коэффициент пропускания одинаков в любой точке.
- 1 КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 1. Наилучший по этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра, когда взгляд направлен не под прямым углом к его поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

Затемнение	4/5-9/9-13
Видимая область	97×47 мм
Оптические датчики	4 шт.
Оптические свойства	1/1/1/1
Время затемнения	0,0001 с
Время осветления	0,1-0,9 с
Регулятор затемнения	электронный
Регулировка времени задержки осветления	есть внутренняя
Регулировка чувствительности оптических датчиков	есть внутренняя
Режим шлифовки	внутренний переключатель
Режим горелки	постоянная степень затемнения 5
Питание: солнечная батарея Li ion аккумулятор	есть есть сменный
Температура применения	от -5°C до +55°C
Гарантия	3 года

Применение:



ГАЗОВАЯ СВАРКА, СТРОЖКА



CRYSTALINE® Profi *FavoriT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- повышенная защита теменной части головы, ушей, шеи
- выполнение сварочных швов в потолочном положении

возможно изготовление в корпусе FavoriT с откидным блоком



	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH12 CRYSTALINE® Profi FavoriT	51265
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Profi FavoriT	05165
с тканевым уплотнителем HNB12 CRYSTALINE® Profi FavoriT	01265

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00630	Комплект панорамных покровных стекол	5 стекло и 10 кнопок-фиксаторов стекла
00633	Наружное покровное стекло с уплотнителем к щиткам HH3, HH12	Комплект 5 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

CRYSTALINE® Profi *BIOT*



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- облегченный корпус
- минимальная нагрузка на шейные позвонки
- увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком

	Артикул
с наголовным креплением RAPID HH75 CRYSTALINE® Profi BIOT®	57565
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Profi BIOT®	07565
с тканевым уплотнителем HNB75 CRYSTALINE® Profi BIOT®	01765

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

CRYSTALINE® Profi *PRESIDENT*

Рекомендован с касками с укороченным козырьком



- корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek (полиамид)
- самый легкий щиток сварщика с креплением на каске
- применения с наушниками противозвучными с креплением на каске

	Артикул
с креплением на каске KH CRYSTALINE® Profi PRESIDENT	05565

Комплектующие:

Артикул	Наименование	Количество
00230	Комплект покровных стекол (110×90 мм), PC	Комплект 10 шт.
00407	Комплект подложек (105×54 мм), PC незапотевающий	Комплект 10 шт.
00430	Комплект подложек (105×54 мм), PC	Комплект 10 шт.
00434	Комплект подложек (105×54 мм), PC бронза + 1 к степени затемнения	Комплект 10 шт.

● KH - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

● HH - щиток сварщика с наголовным креплением

● HNB - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)