

Термит




| | | |
|--|---|---|
| IP20 Степень защиты | I Класс защиты от поражения эл. током | 0,95 Коэффициент мощности |
| 3 500 K 5 000 K Цветовая температура | 80 Индекс цветопередачи | +1... +35 °C Температура эксплуатации |
| 230 ±10% В Напряжение | Применение Выставочные залы, торговые площади, автосалоны, офисные пространства, зоны ресепшн, фойе, шоу-румы. | |
| УХЛ4 Климатическое исполнение | Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) | |

Особенности

- Светодиоды последнего поколения.
- Литой алюминиевый радиатор.
- Конструкция радиатора обеспечивает проливаемость алюминия без внутренних дефектов, что позволяет создать эффективный отвод тепла от светодиодного модуля.
- Матированный рассеиватель предотвращает слепящий эффект.
- Алюминиевая рамка с порошковым покрытием, защищённая от коррозии (возможна модификация с пластиковыми рамками).
- Возможна покраска в любой цвет по палитре RAL.
- Стальные пружины (1,5 мм) обеспечивают надёжную фиксацию светильника в конструкции потолка.
- Подходит для гипсокартоновых потолков и потолков «Армстронг».
- Цвет корпуса: Белый.

Типы КСС

Косинусная



| | A | B |
|-----------------|----------|----------|
| Термит 9 Вт | Ø 100 мм | 60 мм |
| Термит 18 Вт | Ø 180 мм | 60 мм |
| Термит 30/45 Вт | Ø 245 мм | 60 мм |

Таблица модификаций

| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм. | Диаметр посадочного отверстия Ø, мм | Масса макс., кг | |
|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| Термит | GALAD Термит LED-9 -d100/В/М/5000 | 08283 | 9 | 800 | 81–85 | 0,45 |
| | GALAD Термит LED-18 -d180/В/М/5000 | 08285 | 18 | 1 600 | 152–157 | 0,85 |
| | GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/3500 | 08286 | 30 | 2 500 | 218–223 | 1,35 |
| | GALAD Термит LED-30 -d245/В/М/5000 | 08287 | 30 | 2 650 | 218–223 | 1,35 |
| | GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/3500 | 08288 | 45 | 3 700 | 218–223 | 1,35 |
| | GALAD Термит LED-45 -d245/В/М/5000 | 08289 | 45 | 4 000 | 218–223 | 1,35 |

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Термит LED-¹9-²d100/³В/⁴М/⁵5000

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | Мощность: | 9 Вт. |
| 2 | Диаметр корпуса: | d100 – 100 мм; d180 – 180 мм; d245 – 245 мм. |
| 3 | Тип корпуса: | В – Встраиваемый. |
| 4 | Тип рассеивателя: | М – Молочный. |
| 5 | Цветовая температура: | 5 000 К. |