

## СЗВ87 КУП НГ

Коробка уравнивания потенциалов 80x80x55  
серии STANDART НГ

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено семь отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 7 штук. В коробке установлена восьмигнездная нулевая шина с креплением по бокам на изоляторах. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет оранжевый. Материал коробки негорючий пластик. Материал шины латунь.



### Технические характеристики

Наружные размеры коробки с крышкой и муфтами, длина x ширина x высота, мм	102x102x55	Сечение шины	6x9 мм
		Длина шины	65 мм
Наружные размеры коробки без крышки и муфт, длина x ширина x высота, мм	83x83x53	Номинальный ток шины	63 А
		Максимальное сечение подключаемого проводника	16 мм <sup>2</sup>
Внутренние размеры коробки, длина x ширина x высота, мм	80x80x50	Напряжение	400 В
		Степень защиты коробки	IP 54
Количество крепёжных мест для установки на стену	2	Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
		Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Расстояние между центрами крепёжных мест коробки	50 мм	Масса коробки	139±3г

## СЗВ108 КУП НГ

Коробка уравнивания потенциалов 100x100x55  
серии STANDART НГ

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено восемь отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 8 штук. В коробке установлена восьмигнездная нулевая шина с креплением по бокам на изоляторах. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет оранжевый. Материал коробки негорючий пластик. Материал шины латунь.



### Технические характеристики

Наружные размеры коробки с крышкой и муфтами, длина x ширина x высота, мм	121x121x55	Сечение шины	6x9 мм
		Длина шины	65 мм
		Номинальный ток шины	63 А
Наружные размеры коробки без крышки и муфт, длина x ширина x высота, мм	103x103x53	Максимальное сечение подключаемого проводника	16 мм <sup>2</sup>
		Напряжение	400 В
Внутренние размеры коробки, длина x ширина x высота, мм	100x100x50	Степень защиты коробки	IP 54
		Стойкость к горению (огнестойкость)	850°C
Количество крепёжных мест для установки на стену	4	Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
		Масса коробки	177±3г