


Крепление сопла



артикул

FB600.AN

резьбовая втулка




Газовое сопло



артикул $\varnothing A$, мм

FB600.N.17.0* 17,0

Контактные наконечники



артикул \varnothing , M10x35 мм

FB.CTM10.35-10 1,0

FB.CTM10.35-12* 1,2

FB.CTM10.35-14 1,4

FB.CTM10.35-16 1,6

Адаптер



артикул

FB.TA.M10.29 M10x29 мм

Диффузор газовый



артикул

FB600.DCB* FB600 черный

Крепление сопла



артикул

FB600.AN резьбовая втулка

Направляющие каналы (изолированный)



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLY-30**	3,5	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLY-40**	4,5	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLY-50**	5,5	1,0-1,2	сталь	красный

* Входит в стандартную комплектацию.

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель FB 600	3 м	4 м	5 м
Артикул	31655	31656	31657
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	жидкостное		
Свар. ток ПВ 60% / CO ₂ , А	600		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO ₂ 20%, А	500, 400 /pulse/		
Ø проволоки, мм	1,0-1,6		

* Входит в стандартную комплектацию.

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).