

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-872	<p>"Строитель". Биты изготавливаются из тайваньской стали высшего качества марки S2. Сверло изготовлено из высококачественной стали типа HSS. Предназначено для сверлений отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Набор произведен по технологии Cutop. Набор отлично подходит для кровельных работ.</p>	39 предметов / 10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-873	<p>"Универсальный". Биты изготавливаются из тайваньской стали высшего качества марки S2. Сверло изготовлено из высококачественной стали типа HSS. Предназначено для сверлений отверстий в углеродистых и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах и пластике. Набор произведен по технологии Cutop. Универсальный набор, подходит для всех типов работ.</p>	41 предмет / 5/20

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
84-348	<p>Торсионная бита за счет эффекта скручивания способна к работе на высоких крутящих моментах, что способствует сохранению шлица биты, крепежа и увеличенному сроку службы. Намагнитенный шлиц PH2 обеспечивает дополнительное удобство в работе, а также предотвращает выкалывание, что препятствует повреждению биты и крепежа. Биты изготавливаются из стали высшего качества марки S2 по технологии Cutop, что обеспечивает увеличенный срок службы. Биты выдерживают существенный крутящий момент, что подтверждается собственными испытаниями. Упаковка: блистер.</p>	2 шт., PH2, 50 мм / 10/500
84-493	2 шт., PZ2, 50 мм	10/500
84-494	10 шт., PH2, 50 мм	25/100
84-495	10 шт., PZ2, 50 мм	25/100

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ/ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРСИОННЫХ БИТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-583	<p>Магнитный держатель/ограничитель предназначен для использования совместно с торсионными битами Cutop Profi Plus. Применяется в качестве ограничителя при монтаже крепежных элементов. За счет мощного магнита также служит надежным держателем. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p>	20/800

АДАПТЕР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ БИТ С ДЕРЖАТЕЛЕМ CUTOP PROFI

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-556	<p>Адаптер магнитный Cutop Profi обеспечивает профессиональное и комфортное выполнение монтажных работ. Функция Quick-Lock обеспечивает надежную и быструю фиксацию биты в адаптере. Благодаря высокой соосности наконечника и хвостовика достигается повышенная точность при работе. Наконечник адаптера Cutop Profi изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2, что придает ему повышенную прочность и увеличенный ресурс. Длина адаптера 60 мм. Упаковка: блистер.</p>	¼" / 25/300

АДАПТЕР ШАРНИРНЫЙ УГЛОВОЙ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ БИТ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-584	<p>Адаптер необходим при монтаже крепежа в труднодоступных местах, когда сложно работать оснасткой с прямым держателем. Благодаря шарнирному механизму работа возможна при наклоне до 25 градусов. Биты не срываются и не повреждают поверхность. Материал: инструментальная сталь.</p>	90 мм, до 25 градусов / 6/72

БИТЫ С ТОРЦЕВЫМИ МАГНИТНЫМИ ГОЛОВКАМИ CUTOP PROFI

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
83-550	<p>Биты Cutop Profi с торцевыми магнитными головками предназначены для монтажа и демонтажа болтов, кровельных саморезов и шурупов с шестигранной головкой. Благодаря встроенному магниту исключается произвольное выпадение крепежа. Бита Cutop Profi изготавливается из тайваньской стали высшего качества марки S2, что придает ей повышенную прочность и увеличенный ресурс. Упаковка: блистер.</p>	2 шт., 6 мм, 48 мм / 50/200
83-551	2 шт., 8 мм, 48 мм	50/200
83-552	2 шт., 10 мм, 48 мм	50/200
83-553	2 шт., 13 мм, 48 мм	50/200
83-554	2 шт., 8 мм, 65 мм	50/200
83-562	2 шт., 10 мм, 65 мм	50/200

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS, GREATFLEX LIGHT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
56-4110	<p>Бур по бетону GreatFlex Light для профессионального использования. Карбидный наконечник повышенной плотности с добавлением кобальта 6% гарантирует длительную работу бура без изменения диаметра. Двойная спираль сохраняет постоянную скорость бурения. Легированная инструментальная сталь с добавлением хрома увеличивает износостойкость бура к истиранию. Подходит для бурения бетона, камня, гранита и кирпича. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная вставка. Хвостовик SDS-Plus. Упаковка: пластиковый подвес.</p>	4 x 110 мм / 50/500
56-5110	5 x 110 мм	50/500
56-5160	5 x 160 мм	50/500
56-6110	6 x 110 мм	50/500
56-6160	6 x 160 мм	50/250
56-6210	6 x 210 мм	50/250
56-6260	6 x 260 мм	50/250
56-6310	6 x 310 мм	50/250
56-65160	6,5 x 160 мм	50/250
56-65260	6,5 x 260 мм	50/250
56-7160	7 x 160 мм	50/250
56-8110	8 x 110 мм	50/250
56-8160	8 x 160 мм	50/250
56-8210	8 x 210 мм	50/250
56-8260	8 x 260 мм	50/250
56-8310	8 x 310 мм	50/250
56-10160	10 x 160 мм	50/250
56-10210	10 x 210 мм	50/250
56-10260	10 x 260 мм	50/200
56-10310	10 x 310 мм	50/200
56-10460	10 x 460 мм	50/100
56-10600	10 x 600 мм	50/100
56-12160	12 x 160 мм	50/250
56-12210	12 x 210 мм	50/250
56-12260	12 x 260 мм	50/100
56-12310	12 x 310 мм	50/100
56-12460	12 x 460 мм	50/100
56-12600	12 x 600 мм	25/50
56-14160	14 x 160 мм	50/150
56-14210	14 x 210 мм	50/200
56-14260	14 x 260 мм	50/100
56-14310	14 x 310 мм	50/100
56-14460	14 x 460 мм	25/50
56-14600	14 x 600 мм	25/50
56-16160	16 x 160 мм	50/100
56-16210	16 x 210 мм	50/100
56-16260	16 x 260 мм	50/100
56-16310	16 x 310 мм	50/100
56-16460	16 x 460 мм	25/50
56-16600	16 x 600 мм	25/50
56-18260	18 x 260 мм	25/50
56-18310	18 x 310 мм	25/50
56-18460	18 x 460 мм	25/50
56-18600	18 x 600 мм	25
56-20260	20 x 260 мм	25/50
56-20310	20 x 310 мм	25/50
56-20460	20 x 460 мм	25
56-20600	20 x 600 мм	25
56-22310	22 x 310 мм	25/50
56-22600	22 x 600 мм	25
56-25460	25 x 460 мм	25
56-25600	25 x 600 мм	20
56-32600	32 x 600 мм	10