

## ПРАКТИКА Сверла по дереву винтовые 460 и 600 мм

серия  
ПРОФИ

Изготовлены из высококачественной углеродистой инструментальной стали.

Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания. Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора. Особенно подходят для сверления отверстий под нагели, дюбели. Используются при соединениях венцов срубов, монтаже деревянных конструкций, прокладке коммуникаций. Шлифованная поверхность спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки.

Арт.	Диаметр, мм	Длина общая, мм	Длина рабочая, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
776-980	10	460	400	12.5 шестигранный	4630006776980
032-638	12	460	400	12.5 шестигранный	4607074032638
032-645	14	460	400	12.5 шестигранный	4607074032645
032-652	16	460	400	12.5 шестигранный	4607074032652
032-669	18	460	400	12.5 шестигранный	4607074032669
032-676	20	460	400	12.5 шестигранный	4607074032676
032-683	22	460	400	12.5 шестигранный	4607074032683
032-690	24	460	400	12.5 шестигранный	4607074032690
031-327	25	460	400	12.5 шестигранный	4607074031327
032-706	26	460	400	12.5 шестигранный	4607074032706
032-713	28	460	400	12.5 шестигранный	4607074032713
032-720	30	460	400	12.5 шестигранный	4607074032720
032-737	32	460	400	12.5 шестигранный	4607074032737
032-997	34	460	400	12.5 шестигранный	4607074032997
033-000	36	460	400	12.5 шестигранный	4607074033000
033-017	38	460	400	12.5 шестигранный	4607074033017
033-024	40	460	400	12.5 шестигранный	4607074033024

### Удлиненные винтовые сверла 600 мм

776-997	10	600	540	12.5 шестигранный	4630006776997
031-600	12	600	540	12.5 шестигранный	4607074031600
031-617	14	600	540	12.5 шестигранный	4607074031617
031-624	16	600	540	12.5 шестигранный	4607074031624
032-003	18	600	540	12.5 шестигранный	4607074032003
032-010	20	600	540	12.5 шестигранный	4607074032010
032-027	22	600	540	12.5 шестигранный	4607074032027
032-034	24	600	540	12.5 шестигранный	4607074032034
031-334	25	600	540	12.5 шестигранный	4607074031334
032-041	26	600	540	12.5 шестигранный	4607074032041
032-058	28	600	540	12.5 шестигранный	4607074032058
032-065	30	600	540	12.5 шестигранный	4607074032056
032-072	32	600	540	12.5 шестигранный	4607074032072
032-089	34	600	540	12.5 шестигранный	4607074032089
032-096	36	600	540	12.5 шестигранный	4607074032096
032-102	38	600	540	12.5 шестигранный	4607074032102
032-119	40	600	540	12.5 шестигранный	4607074032119



Для успешной работы перовыми и спиральными сверлами больших диаметров необходимо использовать низкооборотистую дрель с высоким крутящим моментом или шуруповерт. Обычная бытовая дрель (500-700 Вт, 0-3000 об/мин) не предназначена для сверления отверстий большого диаметра.



460 мм

600 мм