

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1011

НОВИНКА

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

AL

Алюминиевый корпус



100 лм/Вт
высокая
эффективность



Отсутствие
пульсации



3 года
гарантии



- › Степень защиты: IP40
- › Угол светового потока: 120°
- › Срок службы: 50 000 часов
- › Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В

- › Универсальный монтаж:
накладной, подвесной
и встраиваемый
в реечный потолок

iek



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru



СЕРИЯ 1011

СВЕТИЛЬНИКИ С ВЫВЕДЕННЫМ КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ

Возможно механическое соединение светильников в ряд с помощью коннектора. К сети каждый светильник подключается отдельно.



➤ Цвет корпуса: черный

➤ Цветовая температура: 4000 К

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Артикул
Линейный светильник с выведенным кабелем питания	20	2000	600×54×58	LT-LDCK-0-1011-020-40-K02
	40	4000	1200×54×58	LT-LDCK-0-1011-040-40-K02

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Заглушки



Коннектор



Комплект для накладного монтажа