



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80598	 130 Вт, 10000-35000 об/мин, 1,6/2,4/3,2 мм, 0,6 А, 1,8 кг, кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 210 шт.	4

80599	 130 Вт, 10000-35000 об/мин, 1,6/2,4/3,2 мм, 0,6 А, 1,9 кг, кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров 218 шт.	5
-------	---	---

80530	 220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; прозрачный пластиковый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, комплект аксессуаров 15 шт. Цанговый патрон.	24
-------	---	----

80531	 220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; алюминиевый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, комплект аксессуаров 71 шт. Цанговый патрон.	6
-------	--	---

ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
80596	 1800 Вт; 6000-22000 об/мин; 8/12 мм; 40 мм; 8 А; 4,1 кг; коробка. Два цанговых патрона (8/12 мм), электронная регулировка оборотов двигателя, плавный пуск, ступенчатый ограничитель глубины фрезерования, регулировка глубины фрезерования, возможность подсоединения к пылесосу, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки.	2

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
80632	 См. на стр. 211 1800 Вт, 35 уд/мин, 8,0 А - Размер гвоздей 15 - 30 мм - Размер скоб 10 - 25 мм - Емкость магазина 50 шт. - Резиновые вставки - Низкий уровень отдачи - Отдельная клавиша выключения - Электронная регулировка силы удара - Быстрая и легкая смена расходников - Широкий спектр совместимых скоб и гвоздей	

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
80601	 350 Вт; 200/350 °C; поток воздуха 150/200 л/мин; 1,4 А; 0,2 кг; коробка. 2 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки, резиновые вставки, компактный размер.	20

80602	 2000 Вт; 350/500 °C; поток воздуха 300/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,5 А; 0,62 кг; коробка. 3 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.	10
-------	--	----

80607	 2000 Вт; 250/550 °C; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.	8
-------	--	---

80608	 2000 Вт; 250/550 °C; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; кейс. 5 сменных насадок, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.	5
-------	---	---

80611	 2000 Вт; 60/400/600 °C; поток воздуха 300/500/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 9,5 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 3 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.	10
-------	---	----

80612	 2000 Вт; 350/600 °C; поток воздуха 300/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,5 А; 0,8 кг; коробка. 4 сменные насадки, цикля разборная, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.	10
-------	--	----

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
80632	 1800 Вт; 35 уд/мин; размер гвоздей 15-30 мм; размер скоб 10-25 мм; емкость магазина 50 шт.; 8,0 А; 1,5 кг, коробка. Электронная регулировка силы удара, низкий уровень отдачи, широкий спектр совместимых скоб и гвоздей, быстрая и легкая смена расходников, отдельная клавиша выключения, резиновые вставки.	10

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ		
80645	 750/1500 Вт; 50-300 °C; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 3,8/7,5А, 1,6 кг; металлический кейс. Двойной переключатель мощности, три монтажных отверстия, регулировка температуры, 6 комплектов насадок, тефлоновое антипригарное покрытие насадок, алюминиевая нагревательная пластина.	5