



## Общие сведения

Описание конструкции: Кабель оптический магистральный с центральной трубкой, содержащей до 24 ОВ, с броней из стеклопластиковых прутков. Наружная оболочка из полиэтилена или малодымного безгалогенного компаунда, не распространяющего горение при групповой прокладке. Назначение: Кабель предназначен для прокладки в грунтах всех групп, кроме подверженных мерзлотным деформациям, кабельной канализации, коллекторах и туннелях, трубах, блоках, шахтах, по мостам и эстакадам, через болота глубиной до 2 м и несудоходные реки.

## Технические характеристики:

Базовая единица	м
Тип кабеля	В грунт
Прокладка	В грунт
Тип волокна	Одномодовое/Многомодовое
Тип укладки волокна в кабеле	Модульная трубка
Количество модулей	1
Защита	Бронированный стеклопластиковыми прутками
Внешняя Оболочка	PE
Цвет	Черный
Диаметр, мм	8,0
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж	5
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см	0,4
Допустимая растягивающая нагрузка, кН	8
Рабочая температура, °С	-40...+60

Температура монтажа, °С	-30...+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-40...+60
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Срок службы, лет	25
Свидетельство о упаковывании	ТУ 27.31.12-003-28574398-2020 МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ
Сертификат/декларация о соответствии	Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-5072 от 04.02.2021
Упаковка	Барабан № 12
Масса нетто, кг	0.066
Высота упаковки, мм	1264
Ширина упаковки, мм	650
Масса упаковки, кг	0.104
Объем упаковки, мЗ	0.8

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.