



kramer

VIA GO2

Компактное и безопасное беспроводное презентационное устройство 4K

| HDMI | Ethernet — RJ-45



VIA GO² предоставляет пользователям iOS, Android, Chromebook, ПК и Mac мгновенное беспроводное соединение с расширенными возможностями презентации 4K.

Новый VIA 4.0 от Kramer ориентирован на конечного пользователя. Новый пользовательский интерфейс приложения VIA интуитивно понятен, удобен и намного проще в использовании. VIA 4.0 позволяет любому пользователю, включая гостей, легко и безопасно подключаться и автоматически отключаться по окончании сеанса. Продукт обеспечивает потоковую передачу контента с кристально чистыми зеркальными изображениями и потрясающим воспроизведением видео, а также включает зеркалирование iOS через AirPlay™, зеркалирование Windows и Android через Miracast™, а также зеркалирование ChromeBook. Размеры общего экрана автоматически настраиваются в зависимости от соответствующего источника, и при необходимости пользователь может изменить их размер вручную.

VIA GO² — сверхкомпактный (7x7 см), гибкий в установке, со встроенным Wi-Fi и LAN-подключением, а также включает лучшее в отрасли 1024-битное шифрование для безопасного использования во внутренней сети.

ФУНКЦИИ

Сертификация безопасности третьих сторон.

Встроенный изолированный Wi-Fi и локальная сеть.

Быстрое и надежное беспроводное соединение- Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет пользователям устройств iOS, Android, Chromebook, ПК и Mac мгновенно подключаться к основному дисплею без ключа. Антенны Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и MIMO устанавливают и поддерживают быстрое и надежное соединение.

Автоматически останавливает презентацию при выходе из комнаты

Виджет календаря на обоях для мгновенного подключения в один клик

Сторонние веб-приложения- Запускайте прямо с устройства без необходимости использования приложения.

Одновременный показ- Два участника могут одновременно представлять контент на главном дисплее

Интеграция продуктов VIA- Полная совместимость с программным обеспечением VIA Site Management (VSM) и VIA Pad.

Простая и гибкая установка- Благодаря сверхкомпактному форм-фактору 7x7 см его можно незаметно установить на задней панели дисплея, проектора или практически в любом месте.



kramer

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порты	1 Ethernet: на разъеме RJ-45. 1 USB 3.0: на гнездовом разъеме USB типа A. 1 USB 2.0: на гнездовом разъеме USB типа A.
Выходы	1 HDMI: на гнездовом разъеме HDMI.
видео	Максимальное разрешение: 4K при 60 Гц
Общий	Процессор: Intel® Gemini Lake SOC Основная память: 4 ГБ LPDDR4 (2400) Память: 32 ГБ eMMC Сеть: двухдиапазонная беспроводная локальная сеть 802.11 ac/b/g/n и Bluetooth 4.1. Операционная система: Линукс
Власть	Источник: 12 В постоянного тока Потребление: 2А
Относящийся к окружающей среде Питание	Рабочая температура: от 0° до +40°C (от 32° до 104°F) Температура хранения: от -40° до +70°C (от -40° до 158°F) Влажность: от 10 % до 90 %, RHL без конденсата.
Регуляторный Согласие (Стандарты Согласие)	Безопасность: CE
Корпус	Охлаждение: Вентилятор с раковиной
Аксессуары	В комплекте: адаптер питания.
Размеры продукта	7,00 см x 7,00 см x 3,34 см (2,76 x 2,76 x 1,31 дюйма) Ш, Г, В
Вес изделия	около 0,4 кг (0,9 фунта)
Размеры доставки	49,00 x 18,60 x 58,80 см (19,29 x 7,32 x 23,15 дюйма) Ш, Г, В
Вес с упаковкой	около 0,9 кг (2,0 фунта)



