

# ПОДВЕСНЫЕ С ВЫНЕСЕННЫМ СИЛОВОМ ЭЛЕМЕНТОМ

## Волоконно-оптический кабель марки ОКТ-Т/П



1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Защитная оболочка
4. Вынесенный силовой элемент – стеклопластиковый пруток

## Основные технические параметры\*

Количество ОВ	2-8	10-16	18-24	26-48
Габариты кабеля, мм	13,2×6,5		13,8×8,0	16,8×8,8
Вес кабеля, кг/км	69,0		91,6	110,3
Растягивающее усилие	до 9,0 кН			
Раздавливающее усилие	от 2 до 5 кН/100 мм			

Указанные параметры соответствуют растяжению – 3 кН

## Волоконно-оптический кабель марки ОКТ-Т/СТ



1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Защитная оболочка
4. Вынесенный силовой элемент - стальной трос

## Основные технические параметры\*

Количество ОВ	2-8	10-16	18-24	26-48
Габариты кабеля, мм	8,5×4,1	10,0×5,3	11,2×6,9	14,2×8,9
Вес кабеля, кг/км	47,5	60,6	73,2	94,8
Растягивающее усилие	до 9,0 кН			
Раздавливающее усилие	от 2 до 5 кН/100 мм			

Указанные параметры соответствуют растяжению – 4 кН

\*Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа