







		16 мм² проходные клеммы серии SUK			35 мм² проходные клеммы серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12.2	50.5	50.8	16	53.5	62.5
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	76	85		125	150	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	6-16	6-16	6-16	10-35	10-35	10-35
	[AWG]	10-4	10-4	10-4	8-1/0	8-1/0	8-1/0
Тип винта	[*]		M5			M6	
Крутящий момент	[Н.м]		2.0-2.5			3.0-3.5	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	12-13			16-17		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	316991			335991		
	Оранжевый	316994			335994		
	Синий	316992			335992		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	*			*		
	Оранжевый	*			*		
	Серый	302151			302151		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		316302			335302		
3		316303			*		
4		316304			*		
...		.....			*		
9		316309			*		
10		316310			*		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		316701			*		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		312801			316801		

		2.5 мм² клемма заземления серии SUK			2.5 мм² клемма заземления серии SUK		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.1	42.9	41.85	5.1	42.9	47.25
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	*	*		*	*	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
	[AWG]	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12
Тип винта	[*]		M3			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		0.6-0.8			0.6-0.8	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	7-8			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Желто-зеленый	302993			303993		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	*	*			*		
	*	*			*		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Защитная крышка	Серый	*			*		
	Оранжевый	*			*		
Промежуточная пластина	Серый	*			302151		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		*			*		
3		*			*		
4		*			*		
...		.....			.....		
9		*			*		
10		*			*		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		*			*		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		310801			310801		