МУФТА МТ-КСППГ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТОЛБОВЫХ ОПОРАХ ССД

Номенклатурный номер: **120316-00010**



Характеристики

Максимальное число сращиваемых волокон, шт.	36
Диаметр сращиваемых кабелей, мм	22
Количество сращиваемых кабелей, шт.	5
Диаметр муфты МТ-КСППг, мм	188
Длина муфты МТ-КСППг, мм	378
Масса муфты МТ-КСППг, кг, не более	1,3
Температура эксплуатации, ºС	от -60 до +70

Комплектация

Корпус муфты МТ-КСППг в сборе	1 шт.
Комплект деталей для монтажа (стяжки, маркеры)	1 шт.
Гильзы термоусаживаемые ССД-КДЗС-4525	40 шт.
Соединитель однопарный для жил 0,9-1.2 мм	2 шт.
Соединитель экрана 4460-D	2 шт.
Комплект для вывода одного провода ГПП	1 шт.
Комплект провода заземления	1 шт.
Комплект №9 для ввода ОК	1 шт.
Фольга, лист 500х500 мм	1 шт.
Комплект КСБ-Ап	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,025059
Вес, кг.:	1,5

Муфта представляет собой специальный комплект изделий ССД, предназначенный для сращивания кабеля КСППг, подвешенного на опорах, с размещением муфты и запаса кабелей на кронштейнах для муфт или в шкафу ШРМ-1 ССД.

Кабель КСППг – гибридный кабель, в сердечнике которого имеются четыре изолированных медных жилы, а также четыре пластмассовых модуля с оптическими волокнами.

Для этого кабеля компания ССД производит муфты МТ-КСППг и шкафы кроссовые типов «ШКН-КСППг» (настенные) и «ШКС-КСППг» (стоечные).

«Муфта МТ-КСППг для монтажа на столбовых опорах» поставляется потребителям в картонной коробке.

Кронштейны с кожухами или шкафы потребители выбирают сами с учётом особенностей мест установки муфт и заказывают отдельно.

Корпус муфты МТ-КСППг собирается из деталей малогабаритных оптических муфт типа МТОК. По конструкции муфта является тупиковой. На оголовнике муфты имеются три цилиндрических патрубка и один овальный патрубок. Корпус муфты герметизируется механическим способом, с помощью пластмассового хомута и резинового уплотнительного кольца.

Муфта прошла испытания на соответствие требованиям Минкомсвязи РФ, имеется декларация о соответствии со сроком действия до 01.09.2019 года.

В комплект муфты «МТ-КСППг для монтажа на столбовых опорах» входят детали и материалы для сращивания, как оптических волокон, так и медных жил.

При первоначальном монтаже кабели вводятся в овальный патрубок муфты.

Два отдельных кабеля КСППг или петля кабеля КСППг без разрезания (транзитом) вводятся в овальный патрубок муфты с помощью комплекта №9.

Волокна отдельных кабелей сращиваются и укладываются на кассету.

Если в данную муфту по проекту необходимо ввести ответвляющийся кабель КСППг, то для этого кабеля дополнительно следует заказывать: «комплект для ввода ОК № 4»; «кассету КТ-3645»; «гильзы ССД КДЗС 4525».

Для опрессования однопарных соединителей медных жил монтажники должны использовать специальный инструмент, ручной пресс Е9ВМ.

Номенклатурный номер: **120316-00010**

МУФТА МТ-КСППГ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТОЛБОВЫХ ОПОРАХ ССД

9038,74 руб.

Розничная цена на 16.05.2025 (с НДС)