Серверный корпус ExeGate Pro 2U650-05/500ADS

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX
Материал передней панели	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-500ADS
Мощность блока питания, Вт	500
Форм-фактор блока питания	ATX
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	1
(6+2) pin PCI-E	1
SATA	6
IDE (Molex)	3
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	2
Количество внутренних отсеков 3,5"	4
Количество внутренних отсеков 2,5"	2 вместо 2x5.25"
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7 (низкопрофильные)
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	3 x 8 см (на перегородке)
Места для установки дополнительных вентиляторов	1 x 8 см (в перегородке), 1 x 6 см (на задней стенке, только с БП ATX)
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	EP08025SM
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	65
Максимальная длина видеокарты, мм	350
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	350
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	652 x 430 x 90
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	685 x 485 x 90
Вес нетто, кг	9
Вес брутто, кг	10,6
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	755 x 540 x 170
P/N	EX298461RUS
EAN	4895205183346
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.