ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HQI-T 1000W/N E

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | **Металлогалогенные лампы для светильников закрытого типа**



Области применения

- Заводы и мастерские
- Спортзалы и залы универсального назначения
- Промышленные предприятия
- Аэропорты
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Высокий КПД
- Винтовой цоколь E40 для простой замены лампы
- Значения интенсивности УФ-излучения значительно ниже максимально допустимых ограничений согласно IEC 61167 благодаря наличию УФ-фильтра

Особенности продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR®
- Цветность: нейтральный белый (N), дневной свет (D)



© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	1000 W
Номинальный напряжение	130 V
Напряжение зажигания	4.0/5.0 kVp
Номинальный ток	9 A
PFC конденсатор на 50 Гц	85 µF

Фотометрические данные

Световой поток	110000 lm
Световая отдача	104 lm/W
Цветовая температура	3350 K
Индекс цветопередачи Ra	64
Цветность	633
Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS]	0.91
Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS]	0.86
Стабильность свет.п.лампы при 6	0.82
Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS]	0.78
Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS]	0.70
Световая отдача (Стандартные усл	104 lm/W
Защита от УФ-излучения	Да

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	345.00 mm
Длина	345.00 mm
Длина центра нити накала	220,0 mm
Диаметр	82,00 mm
Максимальный диаметр	76 mm
Вес продукта	413,5 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Предельная температура колбы	500 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

Ресурс

Ресурс	9000 h

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Выход из строя (эксплуатация 2 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000	0.95
Выход из строя (эксплуатация 6 0	0.83
Выход из строя (эксплуатация 8 000	0.62
Выход из строя (эксплуатация 12 000	0.16
Срок службы B50	9000 h

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E40
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	110.0 mg
Конструктивная форма / исполнение	Прозрачный
Комментраий о продукте	Не для общего освещения

ВОЗМОЖНОСТИ

Диммируемый	No
Положение горения	p30
Требуется закрытый светильник	Да
Повторный пуск в горячем состоянии	Нет

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Энергопотребление	1160.50 kWh/1000h

Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H
Номер заказа	HQI-T 1000W/N E

ЗАГРУЗКИ

	ЗАГРУЗКИ
PDF	User instruction
PDF	Certificates
PDF	Certificates
PDF	Declarations of conformity

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075388413	Round wrap 1	750 mm x 375 mm	483.50 g	
4058075388420	Shipping box 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3475.00 g	27.72 dm^3

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.