ШНУР ШОС-S7/2.0 ММ-SC/APC-SC/APC-40.0 М ССД

Номенклатурный номер: **130201-03759**



Предназначен для использования в сетях FTTH в условиях, подразумевающих изгибы малого радиуса. В кабелях используется одномодовое волокно стандарта G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм.

Шнур оптический соединительный (патч-корд) марки ШОС-SM/S7 представляет из себя оконцованый разъемами негорючий одноволоконный LSZH кабель с наружным диаметром 2,0 мм. Для увеличения механических характеристик в структуре кабеля предусмотрены усиливающие арамидные нити под оболочкой.

Шнуры расфасованы в полиэтиленовую упаковку по одной штуке.

Характеристики

Тип оптического волокна	Одномодовое G.657A
Тип оптических коннекторов	SC/APC
Величина типичного вносимого затухания, дБ	0,15
Макс. вносимое затухания, дБ	0,3
Обратное отражение, дБ	не более -65
Температура эксплуатации, °С	-40...+70

Комплектация

Шнур ШОС-S7	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,001750
Вес, кг.:	0,13

Маркировка

ШОС	—	шнур оптический соединительный
S7	—	тип оптического волокна G.657.A
2,0 мм	—	наружный диаметр кабеля
SC/APC-SC/APC	—	типы коннекторов и вид полировки
40 м	—	длина шнура

Номенклатурный номер: **130201-03759**

ШНУР ШОС-S7/2.0 ММ-SC/APC-SC/APC-40.0 М ССД

708,41 руб.

Розничная цена на 12.08.2025 (с НДС)