

ПОРТАТИВНЫЕ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Бренд	REXANT					PROconnect		MASTECH
Фото								
Артикул	13-3106 NEW	13-3109 NEW	13-3112 NEW	13-3120 NEW	13-3115 NEW	13-3021	13-3022	13-2011
Модель	R830L	R113A	R113C	R124B	R131A	MAS830L (DT850L)	MAS838L (DT858L)	MAS830
Ключевые особенности модели	Подсветка дисплея, тест батареек, защитный бампер	Переменный ток до 10А, тест батареек, защитный бампер	True RMS, автовыбор диапазонов, определение фазы (LIVE), емкость и частота	Управление кнопками + система SMART, определение фазы (LIVE), аналоговая шкала	Тест батареек до 12В, переменный ток до 10А, автовыбор диапазонов, определение фазы (LIVE)	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Постоянный ток 10 А, защитный бампер
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	6000	4000	4000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	-	10 A	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	10:00 AM	10 A	10 A	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	20 MΩ	60 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	-	100 μF	4 μF	4 μF	-	-	-
Частота	-	-	10 MHz	-	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-	-	-	-	-	-40~1370	-
Проверка заряда батареек	●	●	●	●	●	-	-	-
Автовыбор диапазона	-	-	●	●	●	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	-	-	-
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	-	-	-
Проверка транзисторов	-	●	-	-	-	●	●	-

Бренд	MASTECH				UNI-T			
Фото								
Артикул	13-2010	13-2007	13-2008 ХИТ	13-2026	13-0055	13-0056	13-0057	13-0058
Модель	MAS830B	MAS830L	MAS838	MS8238	UT33A+	UT33B+	UT33C+	UT33D+
Ключевые особенности модели	Защитный бампер	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Проверка батареи, защитный бампер	Измерение переменного тока и емкости	Тест батареек, DATA HOLD	Измерение температуры, DATA HOLD	NCV, DATA HOLD
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	-	-	-	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	-	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ
Емкость	-	-	-	-	2 mF	-	-	-
Измерение температуры	-	-	-20~1000 °C	-	-	-	-40~1000 °C	-
Проверка заряда батареек	-	-	-	●	-	●	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	●	-	-	-
Автовыключение	-	-	-	-	●	●	●	●
Проверка диодов	-	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	-	-	●
Подсветка дисплея	-	●	-	-	●	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	●