

Электродвигатели серии ESQ PR

- ▶ Электродвигатели выпускаются с высотой оси вращения вала от 80 до 400 мм
- ▶ Диапазон мощностей от 0,55 кВт до 630 кВт
- ▶ Частота вращения: 3000/1500/1000 об/мин

ESQ
ELCOM STANDARD
OF QUALITY

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



Область применения:

- ▶ Насосное оборудование
- ▶ Вентиляторное оборудование
- ▶ Дробильно-сортировочного оборудование (грохоты, дробилки)
- ▶ Сельскохозяйственное оборудование (зерносушилки, нории)
- ▶ Грузоподъемное оборудование (кран балки, мостовые краны)

Электродвигатели премиальной серии ESQ PR

В сравнении с другими сериями общепромышленных электродвигателей, премиальная серия ESQ PR имеет более высокий КПД и подойдет для самых нестандартных проектов. Подходят для любого типа нагрузки.



Основные характеристики

- | | |
|----|---|
| 01 | Класс энергоэффективности IE2/IE3 |
| 02 | Шариковые подшипники SKF (на 315 и 355 габаритах установлен передний роликовый подшипник и задний шариковый подшипник - на ГОСТ и DIN стандартах) |
| 03 | Металлические кабельные вводы клеммной коробки |
| 04 | Температурная защита обмотки статора (биметаллические датчики) |
| 05 | Серый цвет корпуса (RAL 7030, RAL 7032) |
| 06 | Степень защиты IP55 |
| 07 | Класс нагревостойкости изоляции обмоток электродвигателя — F |
| 08 | Электродвигатели ESQ PR выпускаются в DIN и в ГОСТ стандартах |



ELCOMSPB.RU



SPB@ELCOMSPB.RU



+7 (812) 320-88-81