Паяльное оборудование и аксессуары

Паяльники

	Код товара	Артикул	Наименование
	Б0046957	PL-B+6N-30 W	Набор паяльник с функцией выжигания + 6 насадок 230В 30 Вт
	Б0046957	PL-B+6N-30 W	Набор паяльник с функцией выжигания + 6 насадок 230В 30 Вт
	Б0046945	PL-02-25 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 25 Вт
	Б0046946	PL-02-30 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 30 Вт
	Б0046947	PL-02-40 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 40 Вт
	Б0046948	PL-02-60 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 60 Вт
	Б0046949	PL-02-80 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 80 Вт
	Б0046950	PL-02-100 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 100 Вт
	Б0063012	PL-R25-80W	Паяльник пистолетного типа, двухрежимный 230 В 25Вт/80 Вт
	Б0046951	PL-R01-25 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 25 Вт
	Б0046952	PL-R01-40 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 40 Вт
	Б0046953	PL-R01-65 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 65 Вт
	Б0046954	PL-R01-80 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 80 Вт
	Б0046955	PL-R01-100 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 100 Вт
	Б0046956	PL-R02-40 W	Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 40 Вт
	Б0063031	PL-R02-65W	Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 65 Вт
	Б0062999	PL-R02-80W	Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 80 Вт
	Б0063034	PL-R-60W	Паяльник с регулировкой температуры 230В 60 Вт

Оборудование для пайки

	Код товара	Артикул	Наименование	Материал
	Б0047729	PL-T03	Подставка под паяльник	Пластик/ Металл
	Б0046958	PL-T01	Шприц для удаления припоя (оловоотсос)	Пластик/ Металл

Аксессуары для пайки

	Код товара	Артикул	Наименование	Тип упаковки
	Б0052561	PL-A01	Канифоль сосновая марки А 20 г	Банка
	Б0052561	PL-A01	Канифоль сосновая марки А 20 г	Банка
	Б0061077	PL-A-100	Канифоль ЭРА сосновая марки А, банка 100 гр	Банка
	Б0052564	PL-G01	Полировальная паста ГОИ (№2) 30гр. - 20г	Банка
	Б0052556	PL-PR02	Припой для пайки с канифолью ПОС-61 Ø 0,8 мм спираль 1 м.	Картон
	Б0052555	PL-PR01	Припой для пайки с канифолью 16-17г Ø 1.0 мм (Sn60 Pb40 Flux 2,2%)	Колба
	Б0052563	PL-PR05	Припой для пайки ПОС 61 проволока Ø 1,0 мм катушка 100 г	Катушка
	Б0052557	PL-PR03	Припой с канифолью ПОС-61 Ø 1.0 мм спираль 1 м.	Картон
	Б0052562	PL-PR04	Припой с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1,0 мм катушка 100 г	Катушка

	Код товара	Артикул	Наименование	Тип упаковки
	Б0061078	PL-PR05-20	Припой ЭРА для пайки ПОС 61 проволока Ø 1.0 мм, колба 20 гр	Колба
	Б0061079	PL-PR1,5B-100	Припой ЭРА для пайки ПОС 61 проволока Ø 1.5 мм катушка 100 гр	Катушка
	Б0061081	PL-PR02-2	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 0.8 мм, спираль 2м	Картон
	Б0061080	PL-PR02-200	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 0.8 мм, катушка 200 гр	Катушка
	Б0061082	PL-PR04-50	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.0 мм, катушка 50 гр	Катушка
	Б0061085	PL-PR1,5-0,8	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, спираль 0,8 м	Картон
	Б0061083	PL-PR1,5-10	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, банка 10 гр	Банка
	Б0061084	PL-PR1,5-50	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, катушка 50 гр	Катушка
	Б0061086	PL-SW-50	Сплав ЭРА Вуда банка 50 гр	Банка
	Б0061087	PL-SR-50	Сплав ЭРА Розе банка 50 гр	Банка
	Б0052566	PL-F04	Флюс активный ФТКА для пайки алюминия 30 мл.	Флакон/ бутылочка
	Б0052565	PL-F03	Флюс Бура 20 г	Банка
	Б0052558	PL-PA01	Флюс для пайки ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА 30 мл.	Флакон/ бутылочка
	Б0052559	PL-F01	Флюс для пайки ЛТИ-120 30 мл.	Флакон/ бутылочка
	Б0052560	PL-F02	Флюс для пайки КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ 30 мл.	Флакон/ бутылочка

Горелка газовая

Газовая горелка на цанговый баллон с регулятором подачи газа применяется для работ с термоусаживаемыми материалами, плавки и сварки изделий из стекла и пластмасс, разжигания огня (костер, мангал, камин и кальян), разморозки замков, водопроводных труб, удаления старой краски, обработки поверхностей и местного подогрева различных деталей в производственных, лабораторных условиях, в мастерских.

Тип соединения с баллоном: **Цанговое**
Температура пламени: **1100-1400 °C**

	Код товара	Артикул	Тип поджига	Диаметр сопла, мм	Предварительный подогрев газовой смеси
	Б0052489	GB-01P	Пьезоэлемент	20	Нет
	Б0052490	GB-02P	Пьезоэлемент	20	Нет
	Б0052491	GB-03P	Пьезоэлемент	20	Нет
	Б0052492	GB-04P	Пьезоэлемент	22	Нет
	Б0052494	GB-06P	Пьезоэлемент	20	Есть
	Б0052488	GB100	Ручной	25	Нет

