









		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	7	33.6	23.1	12	33.6	23.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	630	300		630	300	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			9-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	242301			242331		
	Оранжевый	242302			242332		
	Бело-серый	242303			242333		
	Синий	242304			242334		
	Желтый	242305			242335		
	Зеленый	242306			242336		
	Желто-зеленый	242307			242337		
	Розовый	242309			242339		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	*			*		
	Оранжевый	*			*		
С фланцевым креплением	Серый	242621			242621		
	Оранжевый	242622			242622		
С крепежными ножками	Серый	*			*		
	Оранжевый	*			*		
Кнопка	Белый	*			*		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	242601			242601		

		1-1 проходная клемма с боковым подключением с защелкивающимися ножками серии 242			2-2 проходная клемма с боковым подключением с защелкивающимися ножками серии 242			1-1 проходная клемма с боковым подключением серии 242		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	7	33.6	23.1	12	33.6	23.1	7	33.6	23.1
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	630	300		630	300		630	300	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	20		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм^2]	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
	[AWG]	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Остальные параметры										
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	9-10			9-10			9-10		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	242311			242341			242321		
	Оранжевый	242312			242342			242322		
	Бело-серый	242313			242343			242323		
	Синий	242314			242344			242324		
	Желтый	242315			242345			242325		
	Зеленый	242316			242346			242326		
	Желто-зеленый	242317			242347			242327		
	Розовый	242319			242349			242329		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	242641			242641			242641		
	Оранжевый	242642			242642			242642		
С фланцевым креплением	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
С крепежными ножками	Серый	242631			242631			242631		
	Оранжевый	242632			242632			242632		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019			241019		
Перемычка										
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	242601			242601			242601		