Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник ОПТИМА TG СБУ 36 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Модификация с закалённым прозрачным стеклом, КСС - «Д»					
LE-СБУ-28-036-2898-67X	5700	36	Д	5000	15841.00
LE-СБУ-28-036-2899-67T	5600	36	Д	3000	15841.00
Модификация с закалённым сатинированным стеклом, КСС - «Д»					
LE-СБУ-28-036-3332-67X	5700	36	Д	5000	15841.00
LE-СБУ-28-036-3333-67T	5600	36	Д	3000	15841.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	67
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50 Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	527x152x130
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	605x155x95
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	3,4
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, % менее	5
Срок службы, часы	100 000
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Класс светораспределения	П
Цветовая температура (X), K	5000
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Количество светодиодов без оптики	120 шт

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	**LE-0894**
Диммируемый источник питания 1-10В	**LE-0757**
Диммируемый источник питания DALI	**LE-0973**





Отдел продаж +7 495 545-46-05
Администрация +7 495 649-66-88

Светильник ОПТИМА TG СБУ 36 Вт

Общая информация

Светильники серии ОПТИМА TG СБУ применяются для освещения помещений с категорией пожароопасных зон П-II; П-IIa. Светодиодный модуль закрыт рассеивателем выполненным из силикатного закаленного прозрачного либо сатинированного стекла.

Светодиодные освещение в промышленные здания, предназначены для накладного или подвесного монтажа, предусмотрена плавная/точная регулировка угла наклона.

В светильниках серии ОПТИМА СБУ применена инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE» – устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов, что позволило повысить эффективность светильников в целом с учетом всех потерь до 160 лм/Вт.

Светильники ОПТИМА СБУ оснащаются надёжными кронштейнами для настенной установки, предусмотрена плавная регулировка угла наклона.

Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды.

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP 67.

Светильники снабжены герметичным коннектором (IP 67) для подвода электричества.

Классификация пожароопасных зон

П-I	зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С
П-II	зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыль или волокна с НКПВ более 65 г/м3 к объему воздуха
П-IIa	зоны в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр
П-III	расположенные вне помещения зоны, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С или твердые горючие вещества

Преимущества

- Высокая эффективность светильников до 160 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Вторичная оптика собственного производства;
- Оптимальное решение для пожароопасных помещений;
- Рассеиватель выполнен из закаленого стекла;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.





