Тип (Вх100х S)	B,мм	B1,мм	L,мм	L1,мм	Масса, кг
У1110 100х100х1,0	100	135	675	310	3,84
У1110 100х100х1,2					4,61
У1110 100х100х1,5					5,64
У1110 150х100х1,0	150	185	725	359	4,84
У1110 150х100х1,2					5,81
У1110 150х100х1,5					7,13
У1110 200х100х1,0	200	235	775	409	5,90
У1110 200х100х1,2					7,08
У1110 200х100х1,5					8,74
У1110 250х100х1,0	250	285	665	460	6,70
У1110 250х100х1,2					8,04
У1110 250х100х1,5					10,05
У1110 300х100х1,0	300	335	875	510	8,12
У1110 300х100х1,2					9,74
У1110 300х100х1,5					12,18
У1110 400х100х1,0	400	435	975	610	10,93
У1110 400х100х1,2					13,12
У1110 400х100х1,5					16,27
У1110 500х100х1,2	500	535	1075	710	15,07
У1110 500х100х1,5					18,84
У1110 600х100х1,2	600	635	1175	810	18,45
У1110 600х100х1,5					23,06

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ
У1110 В х 100.000 ПС

Короб тройниковый
У1110 В х 100 х S

г. Курган

Короб тройниковый У1110 В х 100 х S

1. Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1
   Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
   - У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
   - изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.
2. Короб тройниковый предназначен для изменения направления трассы в горизонтальной плоскости. Соединяется с коробом монтажным при помощи соединителей.
3. № чертежа : У1110 В х 100.00.00
4. ТУ 25.11.23-072-01394366-2021
5. Габариты изделия: В1 х L1 х L
   масса: см. таблицу
6. Комплект : короб - 1 шт.
   крышка - 1 шт.
   соединитель нижний - 2 шт.
   соединитель верхний -2 шт.
   винт М6 - 16шт.
   гайка М6 - 16 шт.
   шайба ГОСТ10450-78 - 32 шт. (рис.1)
   шайба ГОСТ6402-70 - 16 шт. (рис.1)
   шайба заземляющая - 32 шт. (рис.2)
7. Дата изготовления
   Номер партии

   Изделие соответствует требованиям

   ОТК

