РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КВБбШвнг(А)-ХЛ

Число и номинальное сечение токопроводящ жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	10,83	213,52	18,1	10
5*1	11,50	242,78	18,1	10
7*1	12,19	279,74	18,1	10
10*1	14,44	343,44	18,1	10
14*1	15,41	413,64	18,1	10
19*1	16,77	505,84	18,1	10
27*1	19,45	655,73	18,1	10
37*1	21,37	822,30	18,1	10
4*1,5	11,41	246,48	12,1	10
5*1,5	12,15	282,66	12,1	10
7*1,5	12,91	330,16	12,1	10
10*1,5	15,40	409,04	12,1	10
14*1,5	16,47	500,30	12,1	10
19*1,5	17,98	615,48	12,1	10
27*1,5	20,93	813,03	12,1	10
37*1,5	23,45	1052,20	12,1	10
4*2,5	12,32	305,98	7,41	9
5*2,5	13,17	354,94	7,41	9
7*2,5	14,05	422,43	7,41	9
10*2,5	16,92	525,64	7,41	9
14*2,5	18,15	656,62	7,41	9
19*2,5	19,88	827,34	7,41	9
27*2,5	23,68	1128,42	7,41	9
37*2,5	26,11	1448,33	7,41	9
4*4	13,91	408,58	4,61	9
5*4	14,95	479,60	4,61	9
7*4	16,03	580,17	4,61	9
10*4	19,56	727,78	4,61	9
14*4	21,07	925,63	4,61	9
4*6	15,12	516,18	3,08	6
5*6	16,30	611,40	3,08	6
7*6	17,53	747,02	3,08	6