



## Ножницы по металлу «Берлинские»

- Для прямых резов
- Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- Твердость режущей кромки 56–58 HRC
- Регулируемый привинченный шарнир
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 060-12-250

### Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.  
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.  
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

## Общая информация

### Ножницы по металлу

С неровной резкой листового металла покончено! Несмотря на свою простоту, наши ножницы по металлу надежные и точные, так как закаленные лезвия с точной шлифовкой гарантируют точную резку без заусенцев. Дополнительная открывающаяся пружина и регулируемый шарнир не требуют больших усилий, что вместе с устойчивым упором гарантирует высочайший уровень безопасности.
















### Предельная точность одним разрезом

Кровельные листы точной подгонки годятся для крыши, ветер и непогода – наоборот. Поэтому высоко наверху и на земле кровельщик режет и фальцует жель, чтобы дождю не досталось ни одной щели. Как всегда, при работе с желью важна точность, без лишних физических затрат. Поэтому любой неверный разрез стоит времени, денег и сил. Для опытного специалиста эта работа становится почти детской игрой с эргономичными и точными ножницами для резки листового металла и фальцовочными клещами «NWS».

## Скачиваний

	060-12-250.jpg		detail_060-12-250_1205251131.jpg		detail_060-12-250_0603011534.jpg
	detail_060-12-250_0603011533.jpg		detail_060-12-250_0603011532.jpg		detail_060-12-250_0603011530.jpg
	detail_060-12-250_0603011529.jpg		detail_060-12-250_0603011531.jpg		

Технические данные

060-12-250		
	Длина - mm	250
	Длина - in	10
	Направление резки	
	Con resorte de apertura	
	Длина режущей кромки - mm	60
	Мягкая сталь (600 Н / мм <sup>2</sup> ) - режущая способность - mm	1,0
	Высококачественная сталь (800 Н / мм <sup>2</sup> ) - снегопроизводительность - mm	0,8
	Твердость режущей кромки - HRC	55 - 59
	Вес - g	390
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 06025 4