GL-OT-SF14SC1-1310-1550



Модуль GIGALINK SFP, WDM, 100/155 Мбит/с, одно волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км)

Оптический модуль GIGALINK GL-OT-SF14SC1-1310-1550 (старый артикул - GL-09T) выполнен в форм-факторе SFP и реализует дуплексную передачу данных по одному одномодовому волокну на расстояние до 20 км. Максимальная скорость передачи данных — 155 Мбит/с. Области применения: Fast Ethernet, STM-1. DDM. Тип разъема — SC. Конструкция модуля позволяет производить «горячую» замену.

GL-OT-SF14SC1-1310-1550

Модуль GIGALINK SFP, WDM, 100/155 Мбит/с, одно волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, DDM, 14 дБ (до 20 км)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Форм-фактор	SFP
Тип разъемов	1*SC
Тип излучателя	FP
Кол-во используемых волокон	1
Тип волокна	SM (9/125 µm)
Рабочая длина волны, нм	Tx:1310/Rx:1550
Оптический бюджет, Дб	14
Расстояние передачи данных, км	20
Скорость передачи данных, Гбит/с	0.100
Питание, В	3,3
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +85
Влажность, %	5 - 90 (отсутствие конденсата)
Габариты изделия, мм	13,4x12,46x56
Гарантия	3 года