info@ntss.ru
www.ntss.ru



Общие сведения

Кросс оптический настенный предназначен для оконцовки оптического кабеля и коммутации с внешними устройствами через оптические адаптеры. Кросс оптический NTSS-WFOB предназначен для монтажа на стену. Настенные оптические кроссы под планки изготавливаются трёх размеров, до 16 портов - под 2 планки по 8 портов, до 48 портов - под 2 планки по 24 порта или 4 планки по 8 портов, до 96 портов - под 12 планок по 8 портов. Для ввода кабеля имеются отверстия сверху и снизу кросса, с торца кросса расположены отверстия для крепления вводимого кабеля и центрального силового элемента. Для монтажа сплайс кассет в кроссе есть несъемные шпильки с гайками-барашками. Настенные кроссы могут закрываться на ключ. Кроссы выпускаются в сером и черном цвете. Под заказ возможно изготовление кроссов любого цвета.

Технические характеристики:

Базовая единица	шт
Серия СКС	Standart
Тип кросса	Настенный
Тип волокна	
Тип исполнения кросса	Планки
Вид комплектации	Укомплектован (комплектующие сложены в пакетах в кросс)
Полировка	UPC
Количество портов	16
Тип разъёма A	SC
Высота, мм	294
Ширина, мм	392
Глубина, мм	57
Цвет	Ral 7035, Ral 9005
Материал корпуса	Сталь

Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Сертификат/декларация о соответствии	Сертификат соответствия: №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.61973 с 03.10.2024 по 02.10.2027
Рабочая температура, °C	-5...+40
Температура монтажа, °C	-5...+40
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	3.35
Масса брутто, кг	3.55
Масса упаковки, кг	0.2
Высота упаковки, мм	60
Ширина упаковки, мм	400
Глубина упаковки, мм	300
Объем упаковки, м3	0.0072

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.