

Паяльное оборудование

REXANT


Паяльник МИНИ, питание от USB Керамический	12-0180	8 Вт
Паяльник МИНИ, питание от 3 x AA Керамический, 4,5 В	12-0181	8 Вт
Паяльник со штекером прикуривателя Нихромовый	12-0184	40 Вт
Паяльник с зажимами крокодил Нихромовый	12-0189	40 Вт
Паяльник-горелка с пьезоподжигом Газовый, 17 мл, 2 насадки	12-0189	До 1300 °С
Паяльник «Долговечное жало» серия Classic Нихромовый, от сети 230 В	12-0123-4	40 Вт
	12-0124-4	60 Вт

Паяльник с деревянной ручкой серия ЭПСН

65 Вт, нихромовый, от сети

12-0265


REXANT

Расходные материалы для пайки

REXANT

Припой с канифолью ПОС-61, ø 1 мм Олово (61 %), свинец (39 %)	09-3101	10 г
Припой с канифолью, ø 1 мм Олово (60 %), свинец (40 %)	09-3203	100 г
Припой пруток ПОС-30, ø 8 мм Олово (30 %), свинец (70 %)	09-3531	40 см
Припой без канифоли ПОС-61, ø 3 мм Олово 61%, свинец 39%	09-3124	100 г
Очиститель обезжириватель Аэрозоль, -40...+200 °С, диэлектрическая проницаемость 3,0-5,0 ε	85-0006	520 мл
Сжатый воздух пневматический Аэрозоль, -40...+400 °С, диэлектрическая проницаемость 1,0-1,6 ε	85-0001	520 мл
Силиконовое масло Вязкость 100 сСт, -50...+200 °С	09-3901	15 мл
Флюс для пайки ЛТИ-120 С кисточкой	09-3626	30 мл
Флюс для пайки СКФ С кисточкой	09-3641	30 мл
Флюс для пайки, паяльная кислота	09-3610	30 мл
Флюс для пайки канифоль сосновая, марка А Нейтральный	09-3710	20 г
Флюс для пайки, паяльный жир активный	09-3670	20 мл

