

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА



Пассивный инжектор + сплиттер NS-PI-PoEBT/A ПАСПОРТ



*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Комплект пассивного инжектора и сплиттера NS-PI-PoEBT/A. Предназначен для передачи данных и питания по кабелю витой пары.

2. Основные технические данные

Модель	NS-PI-PoEBT/A
Назначение	Пассивный PoE-инжектор/PoE-сплиттер
Скорость передачи данных (Мбит/с)	10/100
Кол-во портов PoE	1
Passive PoE	да
Стандарты PoE	Совместим с IEEE 802.3af/at (Passive PoE)
Напряжение PoE	Выход: до DC 57V
Мощность на порт (макс.) (Вт)	17
Метод подачи PoE	В
Проводники для подачи PoE	Вход (сплиттер): А (1,2(+) 3,6(-)), В (4,5(+) 7,8(-)) Выход (инжектор): В (4,5(+) 7,8(-))
Совместимые устройства	Совместим с оборудованием PoE IEEE 802.3af/at/Passive PoE; Без автоматического определения PoE нагрузки; IP-камеры без поддержки PoE.
Подключение	Инжектор: RJ-45 (Ethernet)x1; RJ-45 RJ-45 (Ethernet+питание)(PoE)x1; DC5.5мм (розетка). Сплиттер: RJ-45 (Ethernet+питание)x1; RJ-45 (Ethernet)x1; DC5.5мм (штекер)
Рабочая температура	0...+40°C
Размеры (ШхВхГ) (мм)	40x19x19

3. Комплект поставки

1. Инжектор – 1шт
2. Сплиттер – 1шт
3. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование промышленного сетевого коммутатора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Промышленный сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Промышленный сетевой коммутатор не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Промышленный сетевой коммутатор не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Правообладателем торговой марки «NST» на территории Российской Федерации является компания ООО «НС-ТРЕЙД».

Авторизованный сервисный центр «NST» находится по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26В, стр. 2, этаж 3, помещ. II, ком. 16

Дополнительная информация на сайте: www.ns-t.ru