

Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 °С.

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».

Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017

(ТУ 3493-041-51165501-2006.)

Соответствуют ГОСТ 1232.

| Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ |                         |                  |                                                                            | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                            |                                                  |                                                            |                                      | полного грозового импульса   | 50 Гц в сухом состоянии | 50 Гц под дождем | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью |                                                         |
| 35                         | II                                               | 16                                                         | 750                                  | 195                          | 100                     | 80               | 42                                                                         | 190                                                     |