KOSCAB

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кросс стоечный 19’’ с передней панелью под адаптерные планки



Общие сведения

Кросс распределительный стоечный 19" предназначен для установки в коммутационную стойку (шкаф) стандарта 19" по ГОСТ 28601.2–90 (МЭК 297) и коммутации волоконного оптического кабеля, оптических шнуров и активного оборудования в волоконно-оптических линиях связи.

Стоечный кросс представляет собой компактное универсальное устройство блочного исполнения высотой от 1U до 4U (1U = 44,45 мм), монтируемое в 19" конструктив. Изделие имеет жесткий металлический корпус, на который нанесено защитное полимерное покрытие по технологии порошковой окраски. В передней панели корпуса кросса выполнены отверстия под установку сменных планок.

Ввод оптического кабеля производится с задней стороны кросса через отверстия. В корпусе кросса предусмотрены места крепления внешней оболочки оптического кабеля, упрочняющих волокон, силового элемента вводимого кабеля.

Номенклатура

КОС-КС-1U-24-00000	1U	Под 3 × 8 порт. планок, до 24 портов	
КОС-КС-1U-24-00000(0.5мм)	1U	Под 3 × 8 порт. планок, до 24 портов	Сталь 0,5мм
КОС-КСВ-1U-24-00000	1U	Под 3 × 8 порт. планок, до 24 портов	Выдвижной
КОС-КС-2U-48-00000	2U	Под 6 × 8 порт. планок, до 48 портов	
КОС-КС-3U-96-00000	3U	Под 12 × 8 порт. планок, до 96 портов	
КОС-КС-4U-144-00000	4U	Под 16 × 9 порт. планок, до 144 портов	

Кроссы доступны в сером (RAL 7035) и черном цвете (RAL 9005).
Черные кроссы маркируются «-BL» в конце артикула.

! Кроссы поставляются без планок и адаптеров

Комплектация кросса

	KOC-KC-1U-24-00000	KOC-KC-1U-24-00000(0.5мм)	KOC-KCB-1U-24-00000	KOC-KC-2U-48-00000	KOC-KC-3U-96-00000	KOC-KC-4U-144-00000
Шуруп 3,9 × 9,5 мм	13	13	5	15	17	15
Винт М4 × 8	–	–	2	–	–	–
Винт пот. М4 × 35	2	2	2	-	-	-
Винт пот. М4 × 70	–	–	–	2	–	–
Шпилька М4	-	-	-	-	2	2
Гайка-барашек М4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4 оцинк.	2	2	2	2	в сборке не участвуют	в сборке не участвуют
Этикетка «Осторожно лазер»	1	1	1	1	1	1
Клипса пластик для планок (папа-мама)	6	6	6	12	24	18
Центральный силовой элемент	1	1	1	2	3	4
Хомут 150 × 2,5 мм	2	2	2	4	6	6
Коробка	1	1	1	1	1	–

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено, признано годным для эксплуатации и упаковано в соответствии с требованиями нормативной и технической документации производителя.

Представитель ОТК « ____ » _____ _____

день месяц год

Свидетельство об упаковке

Изготовлено и упаковано согласно требованиями нормативной и технической документации производителя.

Упаковал « ____ » _____ _____

день месяц год

Разработано

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА»,

156001, Россия, Костромская область, Кострома, Инженерный пер. 3

+7 800 555-88-30