

Общие сведения

Описание конструкции:Кабель оптический одномодульный с центральной трубкой, содержащей до 24 ОВ, броня в виде стальной гофрированной ленты и наружная оболочка с двумя продольно расположенными в ней стальными проволоками. Внутримодульное пространство и пространство между центральной трубкой и стальной гофрированной лентой заполнено гидрофобным заполнителем по всей длине кабеля. Наружная оболочка из полиэтилена или безгалогенного компаунда, не распространяющего горение при групповой прокладке. Назначение:Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, коллекторах и туннелях, блоках, шахтах, по мостам и эстакадам, при опасности повреждении грызунами, между зданиями и сооружениями. Используется в качестве магистрального кабеля. Поддерживает передачу данных на большие расстояния.

Технические характеристики:

Базовая единица	м
Тип кабеля	В канализацию
Прокладка	Кабельная канализация
Тип волокна	Одномодовое/Многомодовое
Тип укладки волокна в кабеле	Модульная трубка
Периферийный силовой элемент	Проволока
Защита	Бронированный гофрированной стальной лентой
Внешняя Оболочка	нг(А)-HF
Цвет	Черный
Диаметр, мм	8,5±1
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией, Дж	5

Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см	0,4
Допустимая растягивающая нагрузка, кН	2,7
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм	20
Рабочая температура, °С	-40…+60
Температура монтажа, °С	-30…+50
Температура транспортировки и хранения, °С	-40…+60
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Срок службы, лет	25
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU С-RU.ПБ68.В.01957/24
Свидетельство о упаковывании	ТУ 27.31.12-003-28574398-2020 МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ СВЯЗИ
Сертификат/декларация о соответствии	Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-5073 от 04.02.2021
Упаковка	Барабан № 12
Масса нетто, кг	0.104
Высота упаковки, мм	1264
Ширина упаковки, мм	650
Масса упаковки, кг	0.104
Объем упаковки, м3	0.8

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.