ШЛАГБАУМ МЕХАНИЧЕСКИЙ

ШМ-3.000 СБ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «НПС-Автоматика»,

Основные сведения об изделии:

Шлагбаум механический ШМ-3 (далее – ШМ-3) предназначен для ограничения доступа автотранспорта на определенную охраняемую территорию.

Конструктивно шлагбаум состоит из стойки стрелы, опорной стойки и поворотной стрелы. Стойки выполнены из металлических труб квадратного профиля 40х40 мм, стрела из металлической трубы диаметром 76 мм. Для крепления к поверхности у стоек шлагбаума предусмотрено основание с отверстиями для крепления анкерных болтов, выполненное из листового метала толщиной 4 мм. Для улучшения видимости шлагбаума в темное время суток он содержит 5 наклеек, выполненных из светоотражающей пленки красного цвета.

Технические данные:

Основные технические характеристики ШМ-3 сведены в Таблицу 1

Таблица 1

	Параметры	Значение
1	Ширина дорожного проезда, м, не менее:	2,5
2	Высота центральной линии стрелы в рабочем положении, м	0,9-1,1
3	Угол подъёма стрелы, град.	90
4	Температурный диапазон эксплуатации, ºС	-50 ÷ +50
5	Транспортировочные размеры (Д×Ш×В), мм	3537×500×1000
6	Транспортировочная масса, кг	50 кг
7	Материал изготовления	Сталь

Комплектность:

- Стрела в сборе ШМ-3.100 СБ – 1 шт.,
- Стойка стрелы ШМ-1.200 СБ – 1 шт.,
- Опорная стойка ШМ-1.300 СБ – 1 шт.,
- Паспорт (на партию) – 1 шт.

Хранение и эксплуатация:

1. Условия хранения изделий у Заказчика должны обеспечивать их сохранность от механических повреждений и коррозии.

2. Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60°С, при влажности воздуха до 60%.

Организации, эксплуатирующие шлагбаумы механические ШМ-3.000 СБ, несут полную ответственность за правильность их эксплуатации, надзор и контроль их работы.

3. В процессе эксплуатации изделий возможно появление царапин, сколов, вмятин, ржавчины, которые необходимо устранить методом локальной подкраски с целью исключения распространения коррозии металла.

4. Гарантийным случаем не является: использование Товара не по его целевому назначению, наличие механических повреждений Товара как внешних так и внутренних (царапины, вмятины, выламывание частей Товара, попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей), наличие химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений, самостоятельное вмешательство Покупателем в целостность Товара, хранение Товара в среде с избыточной влажностью, сколы покрытия Товара, естественный износ Товара.

Консервация:

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Свидетельство о приемке:

Шлагбаум механический — наименование изделия
ШМ-3.000 СБ — обозначение

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Сведения об утилизации:

Подлежит утилизации как металлолом.