

Полка расширения СХД Kraftway Storage KS316

Полка расширения на 16 дисков, для расширения дискового пространства систем хранения данных Kraftway Storage с подключением по технологии SAS.

Полка предназначена для расширения дискового пространства систем хранения данных Kraftway Storage с подключением по технологии SAS с возможностью резервирования контроллеров. Дисковый массив изготавливается в корпусе rackmount высотой 3U и представляет собой внешний дисковый массив SAS–to–SAS/SATA. Подключается дисковый массив к системам хранения по одному/двум счетверённым интерфейсам SAS 4x. Для хранения информации в массив устанавливаются до 16 жестких дисков с горячей заменой. Максимальная ёмкость хранения данных до 96 ТБ (при использовании 6 ТБ дисков).

Гарантия

Срок гарантии на сервер составляет 3 года. 1-й год обслуживания OS (On Site) — консультации технических специалистов по телефону («горячая линия»), выезд специалиста к заказчику в течение 5 рабочих дней, диагностика и устранение неисправностей на территории заказчика, а в случае невозможности устранения неисправности на месте — доставка оборудования в Сервисный центр за счет Kraftway, восстановление работоспособности оборудования в течение 21 рабочего дня при наличии сертифицированного СЦ в городе использования. 2-3 год Std (Standard) — консультации технических специалистов по телефону («горячая линия»), ремонт техники в Сервисном центре в течение 21 рабочего дня.

Уровень СХД	Полка расширения
RAID-контроллер	**Количество контроллеров:** 2 (два)
Внешние интерфейсы	**Тип внешнего интерфейса хост-канала** SAS 6Gb или 12Gb (зависит от модели контроллеров) **Количество внешних хост-каналов** 2 (по 1 на каждый контроллер) **Разъемы внешних хост-каналов** 1 разъем на контроллер SAS (female) на задней панели, по одному разъему на каждый хост-каналт **Тип интерфейса к дополнительным JBOD** 1 разъем на контроллер SAS (female) на задней панели,
Жесткие диски	**Количество отсеков для жестких дисков:** 16 **Тип интерфейса устанавливаемых жестких дисков:** SAS 6G b или 12Gb/ SATA **Габариты устанавливаемых жестких дисков:** 3.5" с возможностью установки дисков 2,5" **Поддержка горячей замены жестких дисков:** есть, доступ с передней панели

Основное шасси	**Тип корпуса:** 19" Rackmount высотой 3U **Габариты корпуса:** ширина 449 мм, высота 130 мм, глубина 500 мм **Цвет корпуса:** чёрный **Вес корпуса:** минимальный ~ 21.66 кг **Аксессуары корпуса:** телескопические направляющие, позволяющие выдвигать массив из 19" стойки **Количество источников электропитания:** 2 **Эффективная мощность каждого источника питания:** 460 Вт, режим коррекции фактора мощности PFC **Функции источников питания:** - резервирование (N+1), - горячая замена **Охлаждение:** 2 модуля охлаждения с горячей заменой
Мониторинг и управление	**Варианты управления:** посредством интерфейса SAS через систему хранения **ПО управления:** через систему хранения: RAIDWatch консоль администрирования, Telnet через Ethernet порт, VT-100 терминал через последовательный порт