


ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

При возникновении протечки Neptun блокирует подачу воды до устранения причины аварии.




Neptun Bugatti Smart+18


- Управляющий модуль Smart+18
- 2 латунных шаровых крана с приводами. Bugatti pro18B
- 1 проводной датчик SW005
- 2 беспроводных датчика Smart 868.2



Гарантия
6 лет



Время перекрытия
11 сек




Управление через
приложение




Neptun Profi Smart+ Tuya


- Управляющий модуль Smart+
- 2 шаровых крана из нержавеющей стали с приводами. Profi S 12B
- 1 проводной датчик SW005
- 2 беспроводных датчика 868.2



Гарантия
6 лет



Время перекрытия
20 сек




Управление через
приложение




Neptun Bugatti Base


- Управляющий модуль Base
- 2 латунных шаровых крана с приводами. Bugatti pro 220B
- 3 проводных датчика SW005



Гарантия
6 лет



Время перекрытия
20 сек




Проводная
система




Neptun Profi Base


- Управляющий модуль Base
- 2 шаровых крана из нержавеющей стали с приводами. Profi S 220B
- 3 проводных датчика SW005



Гарантия
6 лет



Время перекрытия
20 сек




Проводная
система




Neptun Aquacontrol


- Управляющий модуль Base
- 2 латунных шаровых крана с приводами. Neptun Standard 230B
- 2 проводных датчика SW007



Гарантия
6 лет



Время перекрытия
20 сек



Проводная
система

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ NEPTUN SMART+18

Управление
через мобильное
приложение
Smart Life




Преимущества

- Перекрытие кранов в 2 раза быстрее по сравнению с другими системами Neptun
- Модуль с управлением через приложение Smart Life. Работа с голосовыми помощниками Алиса, Siri, Google ассистент
- Работа с проводными датчиками и беспроводными Smart 868.2. Максимальное число подключаемых датчиков: проводных до 80 шт., беспроводных до 50 шт.
- Модуль сохраняет работоспособность без соединения с Wi-Fi
- Один модуль Neptun Smart+18 позволяет независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. Подключение до 8 кранов
- Возможно подключение импульсных счетчиков учета ГВС и ХВС с отображением текущих показаний на экране смартфона и статистики потребления
- Предусмотрено современное решение для интеграции в системы «умный дом»:
 - LAN (Ethernet) ModBUS TCP/IP
 - API (в «облаке»)
 - RS485 ModBUS RTU
 - «сухое» перекидное реле



Скачать приложение
SmartLife



teploluxe.ru

NEPTUN

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ



ШАРОВЫЕ КРАНЫ

- Шаровые краны предназначены для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления
- Краны полнопроходные, электропривод оснащен металлическими шестернями
- Автоматический поворот крана (открыто/закрыто) 2 раза в месяц
- Напряжение на краны подается только в момент проворота
- Допускается наращивание длины питающего кабеля до 100 м. (ПВС 3х0,5)

НОВИНКА



NEPTUN Profi Click 12B/230B, Bugatti Click 12B/230B

- Функция быстрого снятия привода с крана.
- Время закрытия: 20с
- Крутящий момент: 12В - 10 Н•м/230В - 8Н•м
- Степень защиты: IP66



NEPTUN Profi 12B / 220 B

- Номинальное давление: 40 бар
- Время закрытия: 20 с
- Крутящий момент: 16 Н•м / 9 Н•м
- Потребляемая мощность: 1,4 Вт / 10 Вт
- (в момент закрытия/открытия)
- Ручное управление: ручка на корпусе
- Гарантия 10 лет



NEPTUN Bugatti Pro 12B / 220 B / 18 B

- Номинальное давление: 40 бар
- Время закрытия: 20с/20с/11с
- Крутящий момент: 16 Н•м/ 9 Н•м/24 Н•м
- Потребляемая мощность: 1,4Вт/10Вт/3,15Вт
- (в момент закрытия/открытия)
- Ручное управление: ручка на корпусе
- Гарантия: 6 лет



NEPTUN Standard 230 B

- Номинальное давление: 20 бар
- Время закрытия: 20 с
- Крутящий момент: 8 Н•м
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- (в момент закрытия/открытия)
- Ручное управление: ручной демонтаж
- Гарантия: 6 лет

МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Управляющие устройства Neptun контролируют работу шаровых кранов с электроприводами и датчиков протечки воды, обеспечивают световое и звуковое оповещение об аварии.



NEPTUN Smart+18

- Управление системой через приложение Smart Life
- Подключение голосовых помощников: Алиса, Siri, Google ассистент
- Напряжение питания 18 В ± 10%
- Максимальное количество подключаемых кранов 8 шт
- Максимальное количество подключаемых датчиков проводных - 80 шт, беспроводных - 50 шт
- Независимое управление двумя стояками водоснабжения
- Время полного закрытия кранов - 20 сек



NEPTUN Smart+

- Управление системой через приложение Smart Life
- Подключение голосовых помощников: Алиса, Siri, Google ассистент
- Напряжение питания 12 В ± 10%
- Максимальное количество подключаемых кранов 6шт
- Максимальное количество подключаемых датчиков проводных - 80 шт, беспроводных - 50 шт
- Независимое управление двумя стояками водоснабжения
- Время полного закрытия кранов - 20 сек



NEPTUN Base

- Максимальное количество подключаемых проводных датчиков - 20 шт
- Максимальное количество подключаемых кранов - 12 шт
- Возможность диспетчеризации нескольких систем по протоколу RS485
- Напряжение питания 220 В ± 10 В, 50 Гц
- Время полного закрытия кранов - 20 сек

ДАТЧИКИ

В случае аварии датчики фиксируют протечку и передают сигнал на модуль управления.



NEPTUN Smart 868.2

Беспроводной датчик. Совместим с модулями Smart, Smart+, Smart+18
Радиус действия: до 3км в зоне прямой видимости
Питание: 2 батарейки типа AAA ("мизинчиковые")
Степень защиты IP67
Протокол связи: Lora
При разряде батареи в приложение придет уведомление



SW 005

Проводные датчики. Совместим с модулями Smart, Smart+, Smart+18, Base.
Длина установочного провода: 2м, 5м, 10м, 20м.
Возможность нарастить провод до 200м (для наращивания кабеля использовать ШТЛП4)
Степень защиты IP67

SW 007

Проводные датчики. Совместим с модулями Smart, Smart+, Smart+18, Base.
Датчик для скрытого монтажа. Габариты датчика соответствуют стандартной коронке 60мм.
Длина установочного провода: 2м
Возможность нарастить провод до 200м (для наращивания кабеля использовать ШТЛП4)
Степень защиты IP67

Пример схемы размещения системы контроля протечки воды

