

Технические характеристики

Код для заказа	8890c	8891c
Артикул	PLHD-48-CAT.5E-SH-DUAL IDC-1U	PLHD-48-CAT.6-SH-DUAL IDC-1U
Соответствие стандартам		
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173		
Поддерживаемые приложения		
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive		
Характеристики		
Категория	5e	6
Полоса пропускания	100 МГц	250 МГц
Формат разъема	Keystone Jack	
Тип разъема	RJ45(8p8c)	
Исполнение	экранированное	
Тип терминирования	110/Krone (Dual IDC)	
Материалы		
Корпус	сталь 1,6 мм, крышка из стали толщиной 1,0 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	
Печатная плата (PCB)	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм	
Корпус IDC-модуля	поликарбонат (PC), UL-94V-0	
Пружинные контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")	
IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова	
Электрические характеристики		
Максимальная сила тока	1,5 А	
Максимально допустимое напряжение	150 В	
Контактное сопротивление	не более 20 мОм	
Сопротивление изоляции	не менее 500 мОм	
Предельная нагрузка	1000 В/1 мин/60 Гц	
Эксплуатация		
Подключаемые проводники	одножильные 22 – 26 AWG	
Количество подключений	не менее 750 циклов	
Усилие удержания разъема	50Н/1 мин	
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °С	
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С	
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °С	



25 лет гарантии на СКС Cabeus cabling systems

Мы берем на себя обязательства в течении 25 лет обеспечивать поддержку в работоспособности СКС, построенной на основе компонентов Cabeus. Необходимо помнить, что любая СКС Cabeus должна быть спроектирована и построена строго в соответствии с требованиями профильных стандартов. К installляторам также предъявляются особые требования, гарантирующие качество будущей СКС Cabeus.