

МАСКА ПАНОРАМНАЯ МАГ-ЗЛ

ТУ 2568-455-05795731-2010

Маска специального назначения

- категория 3 (для аварийных условий)

Материал деталей, соприкасающихся с лицом и головой

- резина

Крепление панорамной маски на голове

- быстрая регулировка оголовья в пяти точках с помощью самозатягивающихся пряжек
- надежная фиксация

Прочное панорамное стекло из поликарбоната

- площадь поля зрения более 80 %
- безопасность при механических воздействиях

Подмасочник

- препятствует запотеванию стекла
- уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Система присоединения фильтра

- боковое левостороннее соединение
- резьба крутая 40х4 ГОСТ 8762-75, резьба Кр 40х3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99

Мембрана для речевого общения

- размещается в узле клапана выдоха
- разборчивость речи более 80 %
- возможность работы со средствами связи

Узел клапана выдоха с защитным экраном

- клапан выдоха состоит из двух последовательно расположенных лепестков
- отсутствие подсоса вредных веществ
- предотвращение засорения и примерзания лепестков к седловине

Дезинфекция

- в случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113

Один универсальный размер

- не требуется производить предварительную подгонку
- двойной обтюратор обеспечивает плотное прилегание маски к лицу с различными размерами и формой лица

Масса - не более 700 г



Гарантийный срок хранения – 13,5 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 3).

Сертификация

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

Производитель

АО «Сорбент»