


ДПБ-01



Гарантия
7 лет

IP65

У1

Сделано
в России

-40
+40

EMC

Отсутствие
пульсаций

IK08




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус. Оснащен удобной нажимной клеммной колодкой для подключения. По окружности рассеивателя закреплен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий степень защиты IP65.

Оптическая часть: опаловый рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната.

Способ монтажа: накладной.



12 / 18 / 24 Вт

Наименование	Мощность	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДПБ-01-ПП-12-WH-4K-IP65	12 Вт	1700 лм	4000 К	142	Опал
ДПБ-01-ПП-18-WH-4K-IP65	18 Вт	2600 лм	4000 К	144	Опал
ДПБ-01-ПП-24-WH-4K-IP65	24 Вт	3300 лм	4000 К	138	Опал

Модификации серии ДПБ-01 ДПБ-01-ПП-W-R-YK-IP65-Z

W — мощность	R — цвет корпуса	Y — цветовая температура	Z — исполнение
12 — 12 Вт	WH — белый	3 — 3000 К	A1 — блок аварийного питания на 1 ч.
18 — 18 Вт	GR — серый	4 — 4000 К	A3 — блок аварийного питания на 3 ч.
24 — 24 Вт	BL — черный	5 — 5000 К	SNR — микроволновый датчик движения
			A1-SNR — блок аварийного питания на 1 ч. и микроволновый датчик движения
			A3-SNR — блок аварийного питания на 3 ч. и микроволновый датчик движения
			CRI90 — высокий индекс цветопередачи >90
			SNR CRI90 — микроволновый датчик движения и высокий индекс цветопередачи >90
			A1-SNR CRI90 — блок аварийного питания на 1 ч., микроволновый датчик движения и высокий индекс цветопередачи >90
			A3-SNR CRI90 — блок аварийного питания на 3 ч., микроволновый датчик движения и высокий индекс цветопередачи >90