









		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8	25.1	17.2	8	25.1	17.2
Номинальные параметры		IEC	UL	С наконечником	IEC	UL	С наконечником
Номинальное напряжение	[В]	400	300		400	300	
Номинальный ток	[А]	18	10		18	10	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий	
	[мм^2]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	[AWG]	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	240301			240331		
	Оранжевый	240302			240332		
	Бело-серый	240303			240333		
	Синий	240304			240334		
	Желтый	240305			240335		
	Зеленый	240306			240336		
	Желто-зеленый	240307			240337		
	Розовый	240309			240339		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	Серый	*			*		
	Оранжевый	*			*		
С фланцевым креплением	Серый	240621			240621		
	Оранжевый	240622			240622		
С крепежными ножками	Серый	*			*		
	Оранжевый	*			*		
Кнопка	Белый	*			*		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Серый	240601			240601		

	1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 240			2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 240			1-1 проходная клемма с боковым подключением серии 240		
	Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	5	25.1	17.2	8	25.1	17.2	5	25.1	17.2
Номинальные параметры	IEC	UL	С наконечником	IEC	UL	С наконечником	IEC	UL	С наконечником
Номинальное напряжение	400	300		400	300		400	300	
Номинальный ток	18	10		18	10		18	10	
Сечение провода	Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий		Жесткий	Гибкий	
	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16
Остальные параметры									
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции	8-9			8-9			8-9		
	Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	240311			240341			240321		
	240312			240342			240322		
	240313			240343			240323		
	240314			240344			240324		
	240315			240345			240325		
	240316			240346			240326		
	240317			240347			240327		
	240319			240349			240329		
	Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Пластина	240641			240641			240641		
	240642			240642			240642		
С фланцевым креплением	*			*			*		
	*			*			*		
С крепежными ножками	240631			240631			240631		
	240632			240632			240632		
Кнопка	*			*			*		
Фиксированное крепление	241019			241019			241019		
Перемычка									
Количество полюсов	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	240601			240601			240601		