ПРОТИВОГАЗЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДОТ



- Лицевые части различных конструкций;
- Широкая номенклатура противогазовых и комбинированных фильтров ДОТ;
- Присоединение фильтра к лицевой части с помощью резьбы круглой 40х4 ГОСТ 8762-75 или резьбы Кр 40х3,5 ГОСТ Р 12.4.214-99;
- Фильтры выполнены в корпусе из металла;
- Фильтры массой более 500 г присоединяются к лицевой части с помощью соединительной трубки.

Состав

Противогаз состоит из лицевой части в виде маски или шлем-маски, противогазового, противоаэрозольного или комбинированного фильтра, соединительной трубки для присоединения фильтра ДОТ 600 и сумки для хранения и ношения противогаза.

Условия применения*

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ	СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕ БОЛЕЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
17% об.	0,5% об.	от -40°С до +40°С

* Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.121-2015, п.5.1.1

Маски и фильтры работоспособны после воздействия температур от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015, ГОСТ 12.4.235-2019 и ГОСТ 12.4.246-2016.

Лицевые части для комплектации противогазов ДОТ*



МАГ (МАГ-4)

- Маски общего назначения, категория 2
- Материал: МАГ – резина, МАГ-4 - силикон
- Размер: универсальный



МАГ-3Л

- Маска специального назначения, категория 3
- Материал: резина
- Размер: универсальный



ШМ-2012

- Шлем-маска общего назначения, категория 2
- Класс эффективности 3 - высокий
- Материал: резина
- Размер (рост): 1, 2, 3, 4

* Подробную информацию о лицевых частях см. в разделе «Лицевые части с резьбовым соединением фильтров» на стр. 56-64.

Фильтры для комплектации противогазов фильтрующих ДОТ

Внешний вид фильтра	Условное обозначение, марка и класс эффективности фильтра	Цветовое обозначение марки фильтра	Защита от аэрозолей	Наличие в комплекте противогаза соединительной трубки
	ДОТ 220 А1В1Е1Р3 R D		+	–
	ДОТ 250 А1		–	–
	ДОТ 250 А1В1Е1		–	–
	ДОТ 320 А2В2Е2Р3 R D		+	–
	ДОТ 320 А2В1Е1К1Р3 R D		+	–
	ДОТ 460 А2В2Е2		–	–
	ДОТ 460 А2В2Е2АХ		–	–
	ДОТ 480 А2В2Е2К2		–	–
	ДОТ 480 А2АХР3 R D		+	+
	ДОТ 480 А2В2Е2АХР3 R D		+	+
	ДОТ 480 А2В2Е2К2HgP3 R D		+	+
	ДОТ 600 К3Р3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В3Е3Р3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В3Е3АХР3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3 R D		+	+
	ДОТ 600 А2В2Е2К1АХР3 R D		+	+
	ДОТ 900 А3В3Е2К2Р3 R D		+	+
	ДОТ Р3 R D		+	–

Гарантийный срок хранения

Противогазов – 5 лет;
Фильтров – 5,5 лет.

Сертификация

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 на противогазы, лицевые части и фильтры;
Европейский сертификат на маску МАГ.

Соответствие нормативным документам

Противогазы: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;
Маски: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2, 3), EN 136 (Cl 2);
Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;
Фильтры противогазовые и комбинированные: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019;
Фильтры противоаэрозольные: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016.

Производитель

АО «Сорбент»
АО «Тамбовмаш»