ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ


LADLEDR500-5-M-6-250L


Светодиодный светильник 250 Вт




- Дорожное освещение
- Промышленное освещение
- Уличное освещение
- Спортивное освещение
- Складское освещение
- <1 % Пульсации светового потока
- AC/DC Напряжение питающей сети
- EAC Сертификат EAC
- OSRAM CREE LEDs Светодиоды
- 5 лет Гарантийный срок


Модель / Характеристики	LADLEDR500-5-M-6-250L
Световой поток, лм	37575
Угол излучения/Рассеиватель	150°x70°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	230
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	–60°С... +70°С
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм***	414*430*229
Вес светильника, кг	10,5
Крепление****	лира
Гарантийный срок	5 лет







Угол излучения 150°x70°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.