


Код для заказа	7196с/7197с	7468с
Артикул	STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-xx	SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH
Электрические характеристики		
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом	
Разброс задержки распространения (1~500МГц)	≤20нс/100 м	
Омическая асимметрия	≤5%	

Для внутренней прокладки. 4 пары. Категория 7

Четырехпарный кабель категории 7 на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с с частотой до 600 МГц. Кабель выполнен в экранированном исполнении S/FTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 23 AWG. Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником и оплеткой из проволок на основе алюминий-магниевого сплава. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(А)-HF.

Экранированный, S/FTP



1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Оплетка из алюминий-магниевого сплава
4. Дренажный проводник
5. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
6. Медный проводник
7. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 7
- Конструкция: S/FTP
- Диаметр проводника: 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: LSZH
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул SFTP-4P-Cat.7-SOLID-IN-LSZH

Наименование Кабель экранированная витая пара SFTP (S/FTP), категория 7, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), LSZH

Код для заказа 7469с



FLUKE TEST
всегда положительный

Параметр NEXT 8-9 дБ
на 90 метров