



Перфоратор	HR4511C	Адаптирован под хвостовик SDS-max	220V	1350 Вт
	Мощный двухрежимный перфоратор тяжелого класса.			Потребляемая мощность: 1350 Вт Энергия удара: 9,4 Дж (ЕРТА) Диаметр сверления: бетон: 45 мм Бурение коронками: бетон: 125 мм Патрон: адаптирован под SDS-max Частота ударов: 1250—2750 уд/мин Частота холостого хода: 130—280 об/мин Габаритные размеры (Д x Ш x В): 458 x 136 x 288 мм Вес: 9,1 кг Шнур питания: 5,0 м
	• Два режима работы: сверление с ударом и долбление. • Антивибрационная система AVT. • Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. • Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. • Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации. • 16 осевых положений установки зубила.			
	Комплектация:			
	Чемодан + Боковая рукоятка + Ограничитель глубины + Смазка для буров + Протирачная салфетка +			175 W

Перфоратор	HR5212C	Адаптирован под хвостовик SDS-max	220V	1510 Вт
	Мощный двухрежимный перфоратор тяжелого класса.			Потребляемая мощность: 1510 Вт Энергия удара: 20 Дж (ЕРТА) Диаметр сверления: бетон: 52 мм Бурение коронками: бетон: 160 мм Патрон: адаптирован под SDS-max Частота ударов: 1100—2250 уд/мин Частота холостого хода: 150—300 об/мин Габаритные размеры (Д x Ш x В): 599 x 140 x 287 мм Вес: 12 кг Шнур питания: 5,0 м
	• Два режима работы: сверление с ударом и долбление. • Антивибрационная система AVT. • Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании. • Плавный пуск и ручная регулировка скорости для различных режимов работы. • Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load). • Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. • Виброгасящая задняя рукоятка для снижения вибрации.			
	Комплектация:			
	Чемодан + Боковая рукоятка + Ограничитель глубины + Смазка для буров + Протирачная салфетка +			175 W